


Poziomica uniwersalna

Wykonanie: Tworzywo sztuczne, duża przyczepność dzięki 2 twardym magnesom w podstawie. Libella pozioma oraz ruchoma libella obracalna o 180°, jeden z końców poziomici pochylony pod kątem 45°, drugi 60°, podstawa z podziałką w mm. Libelle z pleksiglasu, odporne na zniszczenie. 5 lat gwarancji na trwałość libelli.

Zastosowanie: Do normalnych pomiarów poziomych i pomiarów inwertowanych oraz pomiarów nad głową, jak również do pomiaru kąta nachylenia.



format
professional quality




nr zam.	Długość cm	4731 format professional quality	Przekrój mm
0025	25	25,00 (W462)	54 x 15

Poziomica dla elektryków

Wykonanie: Obudowa wzmocniona włóknem szklanym z tworzywa sztucznego ABS. Wyposażona w okrągłą libellę poziomą i pionową wraz z 2 trwałymi magnesami w podstawie. Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 1,0 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu jak również normalnych pomiarów.



format
professional quality




nr zam.	Długość cm	4740 format professional quality	Przekrój mm
0025	25	11,20 (W462)	43 x 22

Poziomica magnetyczna

Wykonanie: W całości z metalu, z 2 silnymi magnesami 3 libele akrylowe (odporne na światło UV i wilgoć). **Z widokiem z boku i optyką lustrzaną**, wygodna obserwacja libeli z góry. Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu jak również normalnych pomiarów.



format
professional quality




nr zam.	Długość cm	4746 format professional quality	Przekrój mm
0025	25	31,40 (W468)	45 x 20

Poziomica Torpedo

Wykonanie: Z aluminiowego profilu prostokątnego, powlekane proszkowo. Z niepekającymi libellami z blokowego szkła akrylowego. Dla zwiększenia dokładności libelle są sztywno zalane w korpusie poziomici. Z odpornymi na uderzenie zatyczkami z tworzywa sztucznego. Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomu i pionu.



STABILA



nr zam.	Długość cm	4790 STABILA	Przekrój mm
0025	25	12,10 (W449)	50 x 20

Poziomica Torpedo S

Wykonanie: Mocny profil aluminiowy z ciśnieniowego odlewu z niepekającymi libellami z blokowego szkła akrylowego. Kształt trapezu gwarantuje pewny chwyt. **Z frezowaną powierzchnią pomiarową**. Dostawa w torbie na pas. Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,5 mm/m, dokładność pomiaru w pozycji przewrotu: 0,75 mm/m.

Zastosowanie: Do pomiaru poziomego i pionowego w pozycji normalnej i odwróconej.



STABILA



- 4768** Wykonanie standardowe.
- 4769** Z silnymi magnesami
- 4777** Z bardzo silnymi magnesami ziem rzadkich, 5 x mocniejszymi od zwykłych magnesów z ferrytu.

nr zam.	Długość cm	4768 STABILA	4769 STABILA	4777 STABILA	Przekrój mm
0025	25	35,20 (W449)	40,80 (W449)	44,50 (W449)	45 x 25