

## Suwmiarka warsztatowa z długimi szczękami pomiarowymi



**Wykonanie:** Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Noniusz chromowany matowo, główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona, laser skalowany. Dostawa w pudełku kartonowym, od zakresu pomiarowego 1000 mm w opakowaniu jednostkowym.

**Zastosowanie:** Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

DIN  
862

INOX

Certyfikat

HELIOS • PREISSER



| nr zam. | Zakres pomiaru<br>mm | <b>4042</b><br>HELIOS • PREISSER | odczyt na dole<br>mm | Długość szczęk<br>mm | Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych<br>mm |
|---------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1050    | 500                  | 562,00                           | 0,05                 | 250                  | 20                                        |
| 1100    | 1000                 | 927,00                           | 0,05                 | 300                  | 20                                        |

(W410)

## Suwmiarki warsztatowe z górnymi i dolnymi szczękami z odczytem bez błędu paralaksy

**Wykonanie:** Ze stali nierdzewnej, hartowanej, elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo i bardzo dokładnie wyskalowane, **bezpośredni odczyt pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych**, z końcówkami nożowymi, śruba ustalająca i precyzyjna regulacja. Dostawa w opakowaniu transportowym.

**Zastosowanie:** Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

DIN  
862

INOX

Certyfikat

**format**  
professional quality



Regulacja  
precyzyjna

| nr zam. | Zakres pomiaru<br>mm | <b>4039</b><br>format | odczyt na dole<br>mm | odczyt u góry<br>mm | Długość szczęk<br>mm | Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych<br>mm |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0200    | 200                  | 186,00                | 0,05                 | 0,05                | 80                   | 10                                        |
| 0250    | 250                  | 204,50                | 0,05                 | 0,05                | 80                   | 10                                        |
| 0300    | 300                  | 209,50                | 0,05                 | 0,05                | 90                   | 10                                        |
| 0500    | 500                  | 602,00                | 0,05                 | 0,05                | 150                  | 20                                        |
| 0305    | 300                  | 209,50                | 0,02                 | 0,02                | 90                   | 10                                        |

(W407)

## Aluminiowe suwmiarki warsztatowe ze szczękami górnymi

**Wykonanie:** Powierzchnie pomiarowe z nierdzewnej stali, hartowanej. Lekka konstrukcja, suwak i szyna z aluminium, utwardzane przez anodowanie (1100 HV), ze śrubą ustalającą, górnymi szczękami pomiarowymi odczytem bez paralaksy. Dostawa w drewnianym pudełku, od zakresu pomiarowego 1500 mm w opakowaniu transportowym.

**Zastosowanie:** Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Norma  
zakładowa



**format**  
professional quality



| nr zam. | Zakres pomiaru<br>mm | <b>4040</b><br>format | odczyt na dole<br>mm | Długość szczęk<br>mm | Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych<br>mm | Waga<br>g |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 0300    | 300                  | 366,50                | 0,02                 | 90                   | 20                                        | 300       |
| 0500    | 500                  | 547,50                | 0,02                 | 150                  | 20                                        | 800       |
| 0800    | 800                  | 729,50                | 0,02                 | 150                  | 20                                        | 1600      |
| 1000    | 1000                 | 855,00                | 0,02                 | 150                  | 20                                        | 1780      |
| 1500    | 1500                 | 2218,00               | 0,05                 | 200                  | 20                                        | 2100      |
| 2000    | 2000                 | 2581,00               | 0,05                 | 200                  | 20                                        | 2500      |

(W407)