

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa z górnymi szczękami

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).
Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004, 4/13).
Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	Funkcja pomiaru bez-względne	format professional quality
Certyfikat	RS232	USB	Digimatic



4057

4058

4057 bez precyzyjnej regulacji **4058** z precyzyjną regulacją

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4057 format professional quality	4058 format professional quality	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0300	300	412,00	457,50	0,01 mm (0,0005")	90	10
0500	500	609,50	663,50	0,01 mm (0,0005")	125	20
0800	800	986,50	1039,50	0,01 mm (0,0005")	150	20
1000	1000	1164,00 (W404)	1164,00 (W404)	0,01 mm (0,0005")	150	20

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa bez końcówek

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).
Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004, 4/13).
Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	IP 65	format professional quality
Funkcja pomiaru bez-względne	Certyfikat	RS232	USB
		Digimatic	



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4062 format professional quality	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0301	300	412,00	0,01 mm (0,0005")	90	10
0501	500	752,50	0,01 mm (0,0005")	125	20
1001	1000	1290,00 (W404)	0,01 mm (0,0005")	150	20

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa

Wykonanie: ze stali nierdzewnej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).
Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004, 4/13).
Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	Funkcja pomiaru bez-względne	HELIOS · PREISSER
Certyfikat	RS232	Digimatic	USB



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4060 HELIOS · PREISSER	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
1030	300	371,50	0,01 mm (0,0005")	90	10
1050	500	522,00	0,01 mm (0,0005")	125	20
1080	800	912,50	0,01 mm (0,0005")	150	20
1100	1000	1079,00 (W410)	0,01 mm (0,0005")	150	20