

Głębokościomierz z igłą pomiarową



HELIOS PREISSER

Wykonanie: ze stali nierdzewnej, elementy odczytowe chromowane matowo i bardzo dokładnie wyskalowane laserowo, z wymienną igłą pomiarową i śrubą ustalającą, podziałka główna w lekkim zagłębieniu, zabezpieczona przed zużyciem, od zakresu pomiarowego 150 mm z dwustronną podziałką szyny pomiarowej, dzięki temu może być użytkowany jako normalny głębokościomierz. Dostawa w kartonowym pudełku.

DIN 862 INOX Certyfikat

nr zam.	Zakres pomiaru	4077	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej	Ø igły pomiarowej
	mm		mm	mm	mm	mm
1080	80*	62,00	0,05	50	8 x 3	1,0
1150	150	81,90	0,05	100	8 x 3	1,5
1200	200	85,00	0,05	100	8 x 3	1,5
1250	250	94,50	0,05	130	12 x 4	2,0
1300	300	107,00	0,05	150	12 x 4	2,0

(W410)

* Według normy zakładowej



Głębokościomierz hakowy

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, noniusz chromowany matowo i obustronnie bardzo dokładnie wyskalowane, dwustronna podziałka szyny pomiarowej, dzięki temu może być użytkowany jako normalny głębokościomierz, ze śrubą ustalającą. Dostawa w pudełku ze sztucznego tworzywa.

DIN 862 INOX

format professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru	4078	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej
	mm		mm	mm	mm
0200	200	80,30	0,05	100	8 x 3
0300	300	98,60	0,05	150	12 x 4
0510	500	234,50	0,05	150	12 x 4

(W412)

nr zam.	Zakres pomiaru	4078	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej
	mm		mm	mm	mm
0205	200	87,10	0,02	100	8 x 3
0305	300	115,00	0,02	150	12 x 4

(W401)



Głębokościomierz hakowy



HELIOS PREISSER

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, elementy odczytowe i noniusz chromowany matowo i obustronnie bardzo dokładnie wyskalowane, dwustronna podziałka szyny pomiarowej, dzięki temu może być użytkowany jako normalny głębokościomierz, ze śrubą ustalającą. Dostawa w kartonowym pudełku.

DIN 862 INOX Certyfikat

nr zam.	Zakres pomiaru	4078	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej
	mm		mm	mm	mm
0400	150	93,40	0,05	100	8 x 3
0420	200	94,50	0,05	100	8 x 3
0425	250	109,00	0,05	130	12 x 4
0430	300	115,50	0,05	150	12 x 4

(W410)



Głębokościomierze z dwustronnie ściętym prętem pomiarowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo i obustronnie bardzo dokładnie wyskalowane, z obustronnie ściętą szyną pomiarową do przetykania, ze śrubą ustalającą. Dostawa w pudełku ze sztucznego tworzywa.

DIN 862 INOX

format professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru	4079	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej
	mm		mm	mm	mm
0200	200	90,60	0,05	100	8 x 3
0300	300	105,50	0,05	100	12 x 4

(W412)

nr zam.	Zakres pomiaru	4079	odczyt na dole	Długość mostka	Przekrój szyny pomiarowej
	mm		mm	mm	mm
0205	200	92,50	0,02	100	8 x 3
0305	300	119,50	0,02	100	12 x 4

(W401)

