

Cyfrowe głębokościomierze

Cyfrowe głębokościomierze z dwustronnie ściętym prętem pomiarowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe dokładnie polerowane i hartowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 6 mm, z wyjściem danych Opto RS 232. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cal, ABS (pomiar absolutny i relatywny), zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset możliwe w każdej pozycji.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13). Kabel do transmisji danych (nr zam. 4025 0002, 4/13).

DIN 862	INOX	IP 54	Funkcja pomiaru bez-względnego	opto RS232	
---------	------	-------	--------------------------------	------------	--



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4097	Odczyt	Długość mostka mm	Przekrój szyny pomiarowej mm
0300	300	172,00 (W435)	0,01 mm (0,0005")	150	12 x 4

Cyfrowe głębokościomierze z talerzowymi końcówkami pomiarowymi

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 7,5 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z talerzowymi końcówkami pomiarowymi $\varnothing 7,5 \times 1$ mm, końcówki pomiarowe $\varnothing 4$ mm, płaskie i kuliste, bateria CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cal, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13). Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13). Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13). Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	Funkcja pomiaru bez-względnego	RS232	USB	Digimatic
---------	------	--------------------------------	-------	-----	-----------



format
professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4084 format professional quality	Odczyt	Długość mostka mm	Przekrój szyny pomiarowej mm
0100	100	529,50 (W404)	0,01 mm (0,0005")	85	16 x 3

Zestaw talerzykowych końcówek pomiarowych



Wykonanie: ze stali nierdzewnej, uchwyt M2,5.

Informacje dodatkowe: dalsze wkładki pomiarowe od 4/47.

nr zam.	$\varnothing$ tarczy mm	4084 format professional quality
0150	7,5	20,20 (W404)

