


Mikromierz z grzechotką

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, regulacja siły pomiaru grzechotką, izolacja ciepła dłoni, ustalanie dźwigni blokującej. Dostawa z kluczem regulacyjnym, od zakresu pomiarowego 25–50 mm ze wzorcem nastawczym, w pudełku ze sztucznego tworzywa.



format
professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4105 format	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm	Ø bębna mm
0025	0– 25	27,20	0,01	6,5	0,5	19,0
0050	25– 50	31,50	0,01	6,5	0,5	19,0
0075	50– 75	35,90	0,01	6,5	0,5	19,0
0100	75–100	41,90	0,01	6,5	0,5	19,0

(W416)



Mikrometr kabłąkowy z grubym bębnem skalowym

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, regulacja siły pomiaru grzechotką, izolacja ciepła dłoni, ustalanie dźwigni blokującej. Dostawa z kluczem regulacyjnym, od zakresu pomiarowego 25–50 mm ze wzorcem nastawczym, w pudełku ze sztucznego tworzywa.



format
professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4107 format	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm	Ø bębna mm
0025	0– 25	67,40	0,01	8,0	1,0	28,0
0050	25– 50	73,60	0,01	8,0	1,0	28,0
0075	50– 75	83,50	0,01	8,0	1,0	28,0
0100	75–100	86,70	0,01	8,0	1,0	28,0

(W416)



Mikrometr kabłąkowy

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, regulacja siły pomiaru dokładną grzechotką, izolacja ciepła dłoni, ustalanie dźwigni blokującej. Dostawa od zakresu pomiaru 25–50 mm z wymiarem nastawczym, w etui.



Mahr

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4104 Mahr	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm	Ø bębna mm
1025	0– 25	49,00	0,01	6,5	0,5	17,5
1050	25– 50	79,50	0,01	6,5	0,5	17,5
1075	50– 75	99,00	0,01	6,5	0,5	17,5
1100	75–100	113,00	0,01	6,5	0,5	17,5
1125	100–125	154,00	0,01	6,5	0,5	17,5
1150	125–150	171,50	0,01	6,5	0,5	17,5
1175	150–175	190,50	0,01	6,5	0,5	17,5
1200	175–200	211,50	0,01	6,5	0,5	17,5

(W488)



Zestaw mikromierzy

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4104 Mahr	Zawartość zestawu
1110	0–100	298,00	1 mikrometr kabłąkowy, 0–25 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 25–50 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 50–75 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 75–100 mm 3 wymiary nastawcze, 25; 50 i 75 mm
1210	100–200	654,00	1 mikrometr kabłąkowy, 100–125 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 125–150 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 150–175 mm 1 mikrometr kabłąkowy, 175–200 mm 3 wymiary nastawcze, 125; 150 i 175 mm

(W488)

