

Mikrometry kabłąkowe cyfrowe

Mikrometr kabłąkowy cyfrowy

Wykonanie: powierzchnie metalowe z węgla spiekane, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 6,5 mm. Z regulacją siły pomiaru dokładną grzechotką, dźwignia zaciskowa i izolacja ciepła dłoni. Dostawa ze wzorcem nastawczym od zakresu pomiarowego 25–50 mm i bateria CR 357, 1,5 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, automatyczne wyłączenie.

Wskazówka: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 0357), 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4106 format	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm
0025	0– 25	86,00	0,001	6,5	0,5
0050	25– 50	102,50	0,001	6,5	0,5
0075	50– 75	112,50	0,001	6,5	0,5
0100	75–100	122,00	0,001	6,5	0,5

(W404)

Mikrometr kabłąkowy cyfrowy

Wykonanie: Powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, grzechotka zintegrowana z bębniem pomiarowym. Z dźwignią zaciskową, trybem szybkim i izolacją ciepła dłoni. napędZ dźwignią zaciskową, trybem szybkim i izolacją ciepła dłoni. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 7,5 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez pokręcenie bębniem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, **zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny)**, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13).

Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4108 format	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm
0025	0– 25	200,50	0,001	6,5	0,635
0050	25– 50	256,00	0,001	6,5	0,635
0075	50– 75	355,50	0,001	6,5	0,635
0100	75–100	408,50	0,001	6,5	0,635


(W404)

Mikrometr kabłąkowy cyfrowy, system ABS

Wykonanie: kabłąk stalowy lakierowany, grzechotka, szybki napęd, izolowany termicznie. Wysokość znaków wyświetlacza LCD 8,5 mm. klasa ochrony IP 40. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w etui.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez pokręcenie bębniem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, **zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny)**, **ABS (przełączenie z pomiaru relatywnego na absolutny)**, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Wskazówka: bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4111 Mahr	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm
2000	0–25	151,00	0,001	6,5	0,635


(W488)

Mikrometr kabłąkowy cyfrowy, IP 65

Wykonanie: wrzeciono pomiarowe, w całości hartowane i szlifowane, kabłąk stalowy lakierowany, grzechotka, szybki napęd, izolowane termicznie. Wysokość znaków wyświetlacza LCD 8,5 mm, klasa ochrony IP 65. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w etui.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez pokręcenie bębniem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, **zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny)**, **ABS (przełączenie z pomiaru relatywnego na absolutny)**, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Wskazówka: bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4111 Mahr	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm
2010	0–25	202,50	0,001	6,5	0,635

(W488)