

Wzorce nastawcze/Średnicówki mikrometryczne

Końcówki do mikromierzy do pomiaru gwintów




Mahr

Wykonanie: ze stali specjalnej wytrzymałej na zużycie, hartowanej. Z uchwytem cylindrycznym i pierścieniem osadczym rozprężnym do obrotowego trzymania wrzeciona pomiarowego i kowadełka w otworze. Dostawa parami ze szczerbinką i nakiełkiem.

Wskazówka: przy skoku 0,20-0,45 mm szczerbinka pokonuje 3 biegi. Dlatego ustawienie za pomocą nastawczych kołców gwintowych lub przymiarów nastawczych.

DIN
863-3



4132 Metrycznie 60°

nr zam.	skok gwintu	4132
	mm	Metrycznie 60°
4105	0,20	21,70
4110	0,25	21,70
4115	0,30	21,70
4120	0,35	21,70
4125	0,40	21,70
4130	0,45	21,70
4135	0,50-0,70	21,70
4140	0,70-1,00	21,70
4145	1,25-2,00	21,70
4150	2,00-3,50	21,70
4155	3,50-5,00	21,70
4160	5,00-7,00	21,70
4165	7,00-9,00	21,70

(W490)

4132 Trapez 30°

nr zam.	skok gwintu	4132
	mm	Trapez 30°
4170	1,00	110,00
4175	1,50	110,00
4180	2,00	110,00
4185	3,00	110,00
4190	4,00	110,00
4195	5,00	110,00
4200	6,00	110,00
4205	7,00	110,00
4210	8,00	110,00
4215	9,00	110,00
4220	10,00	110,00
4225	12,00	182,50
4230	14,00	182,50
4235	16,00	182,50
4240	18,00	447,00
4245	20,00	447,00

(W490)

4132 Whitworth 55°

nr zam.	skok gwintu	4132
	mm	Whitworth 55°
4250	40,00-32,00	27,75
4255	32,00-24,00	27,75
4260	24,00-18,00	27,75
4265	18,00-14,00	27,75
4270	14,00-10,00	27,75
4275	10,00- 7,00	27,75
4280	7,00- 4,50	27,75
4285	4,50- 3,00	58,50
4290	3,00- 2,50	21,70

(W490)

Przymiar nastawczy

Wykonanie: Powierzchnie pomiarowe hartowane, dwie równoległe i płaskie powierzchnie pomiarowe, od długości 300 mm wyrzuszane, uchwyt izolujący z tworzywa sztucznego.

nr zam.	Zakres pomiaru	4118
	mm	
1001	25	11,30
1004	50	11,30
1007	75	11,30
1010	100	13,55
1013	125	16,95
1016	150	16,95

(W400)



nr zam.	Zakres pomiaru	4118
	mm	
1019	175	16,95
1022	200	16,95
1025	250	22,60
1030	325	50,80
1033	425	59,80
1036	525	67,70

(W400)

Uchwyt do mikromierza

Wykonanie: Z żeliwną podstawą. Przechylna blokada.

nr zam.	Do zakresu	4108
	mm	
0001	0-300	33,70

(W416)



format
professional quality

Precyzyjna średnicówka mikrometryczna ze szczękami pomiarowymi

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych i bardzo dokładnie docierane, regulacja siły pomiaru grzechotką. Dostawa w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Wskazówka: Dalsze wielkości dostępne na zapytanie.

DIN
863



format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru	4133	Odczyt	Skok wrzeciona	Ø bębna pomiarowego
	mm		mm	mm	mm
0030	5- 30	73,60	0,01	0,5	17,0
0050	25- 50	81,90	0,01	0,5	17,0
0075	50- 75	91,50	0,01	0,5	17,0
0100	75-100	99,50	0,01	0,5	17,0

(W416)