

Mikrometryczne średnicówki/czujniki do średnic wewnętrznych

Zestaw średnicówek



Mahr

Wykonanie: elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie pomiarowe docierane sferycznie, jedna powierzchnia pomiarowa do justowania. Lekka konstrukcja rurowa o wysokiej sztywności. Z izolowanym uchwytem i urządzeniem ustalającym. Dostawa w etui.

Norma
zakładowa



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4142 Mahr	Zawartość zestawu
0150	100–150	439,00	1 element pomiarowy, wymiary wewnętrzne 100–125 mm 1 przedłużka, 25 mm
0300	100–300	588,00	1 element pomiarowy, wymiary wewnętrzne 100–125 mm 1 przedłużka, 25 mm 1 przedłużka, 50 mm 1 przedłużka, 100 mm
0500	100–500	669,00	1 element pomiarowy, wymiary wewnętrzne 100–125 mm 1 przedłużka, 25 mm 1 przedłużka, 50 mm 1 przedłużka, 100 mm 1 przedłużka, 200 mm
0900	100–900	780,00	1 element pomiarowy, wymiary wewnętrzne 100–125 mm 1 przedłużka, 25 mm 1 przedłużka, 50 mm 1 przedłużka, 100 mm 1 przedłużka, 200 mm 1 przedłużka, 400 mm

(W488)


Średnicówka z samocentrowaniem

Wykonanie: ze stałymi punktami ze stali, ruchome trzpienie pomiarowe HM, Ø zegara 58 mm. Dostawa z zegarem, w drewnianym pudełku.

Zastosowanie: do szybkiego pomiaru różnych parametrów otworów.



format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4143 format	Odczyt mm	Głębokość pomiaru mm
0035	18– 35	114,00	0,01	115
0050	35– 50	114,00	0,01	150
0160	50–160	122,00	0,01	200

(W418)