

Przyrząd regulacyjny do czujników do średnic wewnętrznych

Wykonanie: Przyrząd regulacyjny do ustawiania precyzyjnych czujników do średnic wewnętrznych na wartość zadaną przy pomocy płytek wzorcowych. Szczęki regulacyjne z węglików spiekanych docierane na jakość odpowiadającą płytkom wzorcowym. Możliwości nadstawiania pionowego i poziomego. Dokładność: 2,0 µm. Dostawa ze stopą, w drewnianym pudełku.



format
professional quality

Wskazówka: Dostawa bez płytek wzorcowych.

nr zam.	Do zakresu mm	4151 format professional quality
0045	4,5–160	1448,00
0180	18,0–290	1431,00
1600	160,0–510	2081,00
(W416)		



Średnicówka z samocentrowaniem



Wykonanie: powierzchnie pomiarowe chromowane, stały nacisk pomiarowy za pomocą zintegrowanej sprężyny siły pomiarowej. Dostawa z uchwytem miernika, czujnikiem pomiarowym i igłą, w drewnianej skrzynce.

Zastosowanie: do szybkiego pomiaru różnych parametrów otworów. Sprężynujące połówki czujnika pomiarowego rozwierane za pomocą igły z dokładnym docieraniem stożkiem. Ten ruch jest przenoszony na urządzenie wskazujące.

Mahr



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4146 Mahr	Liczba czujników pomiarowych	Zakres pojedynczych pomiarów mm
0015	1,5–4,2	1080,00	10	1,50–1,90 1,80–2,20 2,05–2,45 2,30–2,70 2,55–2,95 2,80–3,20 3,05–3,45 3,30–3,70 3,55–3,95 3,80–4,20
0020	3,7–7,3	648,00	7	3,70–4,30 4,20–4,80 4,70–5,30 5,20–5,80 5,70–6,30 6,20–6,80 6,70–7,30
(W490)				

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4146 Mahr	Liczba czujników pomiarowych	Zakres pojedynczych pomiarów mm
0025	6,7–10,3	648,00	7	6,70– 7,10 7,20– 7,80 7,70– 8,30 8,20– 8,80 8,70– 9,30 9,20– 9,80 9,70–10,30
0030	9,4–18,6	825,00	9	9,40–10,60 10,40–11,60 11,40–12,60 12,40–13,60 13,40–14,60 14,40–15,60 15,40–16,60 16,40–17,60 17,40–18,60
(W490)				