

Cyfrowy czujnik dźwigniowy

Wykonanie: indukcyjny system pomiarowy, element wskaźnikowy odporny na działanie wody i chłodziwa, kombinowana wskaźnik cyfrowo-skalowy, element obsługowo-wskaźnikowy obracalny o 360°, matowo chromowana obudowa, z 3 listawami "jaskółczy ogon", mechanizm pomiarowy chroniony przed uderzeniami, osie łożyskowane na kamieniach szlachetnych, automatyczna adaptacja do kierunku namierzania, wykonanie antymagnesowe, system podwójnej dźwigni na łożysku kulkowym, zabezpieczenie przeciążeniowe za pomocą sprzęgła ślizgowego. Z wyjściem danych RS 232, USB i Digimatic. Dostawa z uchwytem do mocowania, kluczem do wymiany końcówek pomiarowych i końcówką pomiarową $\varnothing$ 2 mm, w etui.

Funkcje: włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączenie mm/cal, MIN-MAX do badania biegu obrotowego i w płaszczyźnie.

Zastosowanie: pomiary ruchu obrotowego, ruchu w płaszczyźnie, odchył od ruchu równoległego i w płaszczyźnie, centrowanie wałów lub otworów, równoległe lub prostokątne ustawianie części obrabianych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13). Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4246 0185, 4/51).

Norma zakładowa	IP 65	RS232
USB	Digimatic	



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4254 Mahr	Odczyt mm	$\varnothing$ obudowy mm	Długość końcówki pomiarowej mm
0040	0,40	311,00	0,001	43,0	14,50
0045	0,25	351,00	0,001	43,0	41,24

(W488)

Uchwyt mocujący do czujników dźwigniowych

Wykonanie: uchwyt prostokątny, z otworami mocującymi $\varnothing$ 4 mm h7 i $\varnothing$ 8 mm h7 i zaciskiem w kształcie jaskółczego ogona.

nr zam.	Wymiary mm	4256 format professional quality
0001	6 x 12 x 80	18,55

(W422)

format professional quality



Trzpień chwytowy do czujników dźwigniowych

Wykonanie: ($\varnothing$ 8 mm h6) z zaciskiem na jaskółczy ogon.

nr zam.	4257 Käfer
0005	11,35

(W423)

Käfer



4257 0012



4257 0015



4257 0035

Końcówka pomiarowa do czujników dźwigniowych

Wykonanie: Gwint $\varnothing$ M1,6.

nr zam.	Długość mm	4257 Käfer	Wykonanie	$\varnothing$ kulki mm
0012	12,8	9,75	Kulka ze spieku węglkowego	2
0015	12,8	19,05	Kulka rubinowa, antymagnetyczna	2
0035	35,7	15,60	Kulka ze spieku węglkowego	2

(W423)

Uchwyt centrujący dla czujników dźwigniowych

Wykonanie: uchwyt do mocowania ($\varnothing$ 8 mm h6) z mocowaniem ($\varnothing$ 4 mm h7) i zaciskiem na jaskółczy ogon. Mocowanie czujników dźwigniowych ($\varnothing$ 4 mm h7). Dodatkowo dołączone mocowanie ($\varnothing$ 8 mm h7).

Wskazówka: Dostawa bez czujnika zegarowego.

nr zam.	4257 Käfer
0001	28,70

(W423)

