

Sprawdzian wiertel krętych

Zastosowanie: Do sprawdzania ostrzy wiertel o kącie wierzchołkowym 118°.

nr zam.	Wiertła o średnicy do mm	4451 format professional quality
0050	50	2,14 (W447)



format
professional quality

Sprawdzian do zarysu gwintów

Wykonanie: Stal, oznaczone wycięcia o różnych kątach i skokach.

Zastosowanie: Do kontroli prawidłowości szlifowania noży tokarskich i pozycjonowania noży na suporcie.

nr zam.	dla gwintu	4453 format professional quality
0055	WW 55°	3,53
0060	M 60°	3,32 (W447)



format
professional quality

Sprawdzian zarysu gwintów trapezowych

Wykonanie: Z wcięciem 30°, czysto frezowane.

Przeznaczenie: Do pomiaru gwintów trapezowych o skoku 2 - 12 mm oraz kąta boku zarysu gwintu.

nr zam.	4455 format professional quality
0001	3,63 (W447)

DIN
103



format
professional quality

Sprawdzian do zarysu gwintów

Wykonanie: Do trapezowych gwintów Whitwortha i gwintów metrycznych. Do kątów 0–30° i 40–80°. Dostawa w pojedynczych opakowaniach.

nr zam.	Wymiary mm	4457 format professional quality	Grubość mm
0001	90 x 40	12,90 (W447)	2

DIN
103



format
professional quality

Sprawdzian do pomiaru fazek

Wykonanie: ze stali specjalnej, chromowanej, do sprawdzania fazowań na częściach obrabianych, wymienne listwy pomiarowe, do fazek 30°, 45° i 60°. Jedna strona z regulacją, ze śrubą zaciskową do szyny pomiarowej i strony dociskowej. Dostawa z liniałami kontrolnymi 30°, 45° i 60° w drewnianym pudełku.

Przeznaczenie: Do dokładnego pomiaru sfazowań.



HELIOS · PREISSER

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4460 HELIOS · PREISSER	Wymiar mm	Odczyt mm
0001	0–10	176,50 (W410)	48 x 30 x 9	0,1

