

Sprawdzian do spoin spawalniczych z suwakiem

Wykonanie: ze stali specjalnej. Dostawa w etui ze sztucznego tworzywa.

Zastosowanie: do pomiaru spoin spawalniczych płaskich i pachwinowych oraz narożnikowych V 60°, 70°, 80° i 90°.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4461 format professional quality	Odczyt mm
0020	20	34,90 (W447)	0,1



format
professional quality



Sprawdzian do spoin

Wykonanie: 12 listków złożonych w wachlarz na pierścieniu.

Przeznaczenie: Do pomiaru spoin spawanych prostopadle.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4463 format professional quality
0012	3–12	20,40 (W447)

format
professional quality



Sprawdziany do spoin

Wykonanie: przyrząd pomiarowy wykonany ze stali nierdzewnej do prostej i szybkiej kontroli wymiarów spoin. Błędy pomiaru są niwelowane poprzez wzorzec. Dostawa w etui ze sztucznego tworzywa.

nr zam.	Odczyt mm	4463 format professional quality
0020	0,1	119,00 (W447)

INOX



format
professional quality



Sprawdzian gwintowy, grzebieniowy

Wykonanie: ze stali, z dokładnie frezowanymi zębami.

Zastosowanie: Do kontroli skoku gwintów wewnętrznych i zewnętrznych.

nr zam.	Gwint	4467 format professional quality	Skok mm	Ilość zwojów cal	ilość listków
0050	metryczny	4,23	0,25–6,00	–	24
0052	metryczny+Whitworth	5,70	0,25–6,00	4–62	52
0058	metryczny + Whitworth + rurowy	7,35	0,25–6,00	4–62	58
0060	UNC	4,02	–	4–64	22
0065	UNF	4,02 (W447)	–	12–80	16

format
professional quality



Precyzyjny sprawdzian do dysz

Wykonanie: Igła pomiarowa hartowana i oszlifowana, obudowa oniklowana. Dostawa w etui ze sztucznego tworzywa.

Zastosowanie: Do pomiaru średnicy dysz spawalniczych i małych otworów.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4471 format professional quality	Odczyt mm	Kształt stożkowy
0003	0–3	64,10	0,1	1:10
0005	0–5	85,10 (W447)	0,1	1:10



format
professional quality

