

Suwmiarki zegarowe/cyfrowe suwmiarki kieszonkowe

Suwmiarka z wyświetlaczem skali

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Noniusz i podziałka szyny chromowane matowo, podziałka główna lekko obniżona, aby chronić przed zużyciem, z **prostokątnym głębokościomierzem**, strona tylna z tabelą gwintów. Dostawa w etui.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówka: mostek pomiarowy do głębokościomierza 75 x 7 mm (nr zam. 4024 0075, 4/13).

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4013 Mahr	Wykonanie	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm
0152	150	28,50	ze śrubą ustalającą	0,05	1/ 128	40
0252	200	77,00	ze śrubą ustalającą	0,05	1/ 128	50
0352	300	185,50	ze śrubą ustalającą	0,05	1/ 128	64
0153	150*	36,00	ze śrubą ustalającą	0,02	1/1000	40
0253	200*	85,50	ze śrubą ustalającą	0,02	1/1000	50
0353	300*	193,00	ze śrubą ustalającą	0,02	1/1000	64
0154	150	35,00	z blokadą suwaka	0,05	1/ 128	40

(W488)

* Dokładność według normy zakładowej.

DIN 862

INOX



4013 0152 ze śrubą ustalającą



4013 0154 z blokadą suwaka

Suwmiarka ze skalą zegarową

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, główna podziałka i noniusz matowo chromowane, listwa zębata schowana, powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane, z precyzyjną regulacją i **prostokątnym głębokościomierzem**. Dostawa w futerale ze sztucznej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówka: mostek pomiarowy do głębokościomierza 75 x 7 mm (nr zam. 4014 0075, 4/13).

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4013 format	Odczyt mm	obrót wskazówki mm	Długość szczęk mm
0150	150	39,10	0,02	2	40
0151	150	42,70	0,01	1	40

(W401)

DIN 862

INOX



Suwmiarka ze skalą zegarową

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, elementy podziałki matowo chromowane, z precyzyjną regulacją i śrubą ustalającą oraz **prostokątnym głębokościomierzem**. Obracalna tarcza zegarowa do ustawienia punktu zerowego. Dostawa w etui.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówka: mostek pomiarowy do głębokościomierza 75 x 7 mm (nr zam. 4024 0075, 4/13).

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4015 Mahr	Odczyt mm	obrót wskazówki mm	Długość szczęk mm
2150	150	98,00	0,01	1	40
2151	150	81,50	0,02	2	40

(W488)

DIN 862

INOX



Cyfrowe, kieszonkowe suwmiarki z kółkiem napędowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, z śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 12 mm, z wyjściem danych RS 232. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4006	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
0151	150	35,90	z okrągłym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
0150	150	30,80	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
0152	150*	61,60	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
0200	200	56,40	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	50
0300	300	92,30	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	60

(W409)

* Z powierzchniami pomiarowymi z HM.

DIN 862

INOX

RS232

Ø 1,6 mm



4006 0200