

Rysik traserski, czerniony chemicznie

Wykonanie: Igła czerniona chemicznie, dokręcane ostrze ze stali chromowo-wanadowej, uchwyt z powierzchnią radełkową.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

4801 Z igłą prostą.

4802 Jedna igła prosta, druga wygięta pod kątem 90°.

nr zam.	Długość mm	4801 format professional quality	4802 format professional quality
0175	175	1,59	–
0250	250	–	2,25
		(W478)	(W478)



4801



4802

format
professional quality

Rysik traserski z ostrzem z HM

Wykonanie: rysiki traserskie czernione chemicznie, z przykręcanymi ostrzami z HM - po jednym prostym i wygiętym pod kątem 70°. Uchwyt radełkowy.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

nr zam.	Długość mm	4804 format professional quality
0250	250	9,10
		(W478)



format
professional quality

Rysik traserski z ostrzem z HM

Wykonanie: Kształt prosty z klipsem.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

nr zam.	Długość mm	4803 format professional quality
0150	150	2,98
		(W478)



format
professional quality

Rysik traserski w formie długopisu

Wykonanie: Prosty, obudowa metalowa z klipsem. Wysuwana igła w celu zmniejszenia ryzyka jej uszkodzenia, jak również w celu ochrony przed skażeniem.

Zastosowanie: Do trasowania linii na przedmiotach obrabianych.

nr zam.	Wykonanie	4805 format professional quality
0150	Rysik traserski 150 mm	8,80
1150	Igła zapasowa	2,93
		(W478)



format
professional quality

Rysik traserski z igłą HM

Wykonanie: Proste, długość 150 mm, z klipsem i trzonkiem lakierowanym w kolorze srebrnym. Igły wymienne i z możliwością ich ponownego ostrzenia.

Zastosowanie: do trasowania metali i innych tworzyw o gładkich powierzchniach zewnętrznych i twardości do 60 HRC.

4800 0005 Ergonomiczne strefy chwytu, z mechaniką zapadkową, trzonek z aluminium. Igła z węgla spiekane z końcówką w tulejce (32 x Ø 2 mm).

4800 0010 Z mechaniką zapadkową, uchwyt z tworzywa sztucznego. Igła z węgla spiekane z końcówką w tulejce (32 x Ø 2 mm).

4800 0015 Miniaturowa igła z węglików spiekanych, bez ostrza, 40 x Ø 0,38 mm. Trzonek z aluminium. Do trasowania służy okrągła krawędź tnąca. Z układem mechanicznym Soft-Push, głowica mocująca chowana przez boczny wyzwalacz w uchwycie. Posuw igły za pomocą naciśnięcia przycisku. Igłę czołowo płasko przeszlifować lub odłamać na długości ok. 3 mm.

nr zam.	Wykonanie	4800 format professional quality
0005	Ergo-Plus	18,00
0010	Top-Form	11,50
0015	Fine-Marker	29,80
		(W478)



format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	4800 format professional quality
0050	Igła zapasowa HM do Ergo-Plus i Top-Form	5,80
0055	Igła zapasowa HM do Fine-Marker	6,30
		(W478)