

Cyfrowe, kieszonkowe suwmiarki z metalową obudową

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 12 mm. Dostawa z baterią CR 357, 1,5 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 0357, 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4007	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
0150	150	36,90 (W409)	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40

System absolutny

- Narzędzie pomiarowe jest zawsze gotowe do wykonywania pomiarów
- Ustawiona pozycja zerowa pozostaje zapisana dla dalszych pomiarów
- Ponowne ustawienia pozycji zerowej po włączeniu jest zbędne

Funkcja
pomiaru
bez-
względnego


Cyfrowe, kieszonkowe suwmiarki dla osób leworęcznych

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 12 mm, z wyjściem danych RS 232. Dostawa z baterią CR 357, 1,5 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 0357, 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4007	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
2150	150	66,70 (W409)	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40


Cyfrowe suwmiarki kieszonkowe z systemem bezwzględnym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, obudowa metalowa, ze śrubą ustalającą. Dostawa z częścią pasującą do rolki napędowej i baterią CR 1632, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, zbędne ponowne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwy w każdej pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, do pomiarów głębokości oraz pomiarów stopniowych.

Informacje dodatkowe: Bateria rezerwowa dostępna na zapytanie.



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4007	Wykonanie	Odczyt	Długość szczęk mm
3150	150	51,30	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	40
3200	200	66,70	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	50
3300	300	107,50 (W409)	z prostokątnym głębokościomierzem	0,01 mm (0,0005")	60