

Poziomice maszynowe

Poziomica precyzyjna maszynowa



Wykonanie: korpus z żeliwa specjalnego wysokogatunkowego, lakierowany. Płaska i przyrmatyczna powierzchnia pomiarowa (150°), drobno szlifowana. Libela podłużna, libela poprzeczna i pełna termoizolacja. Możliwość podglądu libeli z boku. Dostawa w etui.

DIN 877

Zastosowanie: do precyzyjnego ustawiania powierzchni i wałów.

nr zam.	Dokładność mm/m	4780	Wymiar mm	Zakres pomiaru ± mm/m
0160	0,3	132,50	160 x 42 x 42	1,80
0200	0,3	153,00	200 x 42 x 42	1,80
0300	0,3	185,00	300 x 42 x 42	1,80
0161	0,1	143,00	160 x 42 x 42	0,60
0201	0,1	169,00	200 x 42 x 42	0,60
0301	0,1	205,00	300 x 42 x 42	0,60
0162	0,02	235,00	160 x 42 x 42	0,12
0202	0,02	279,00	200 x 42 x 42	0,12
0302	0,02	330,00	300 x 42 x 42	0,12

(W471)



Poziomica ramowa



Wykonanie: korpus z żeliwa specjalnego wysokogatunkowego, lakierowany. Płaska i przyrmatyczna powierzchnia pomiarowa (150°), drobno szlifowana. Libela podłużna, libela poprzeczna i pełna termoizolacja. Możliwość podglądu libeli z boku. Dostawa w etui.

DIN 877

Zastosowanie: do precyzyjnego ustawiania poziomych i pionowych powierzchni i wałów.

nr zam.	Dokładność mm/m	4780	Wymiar mm	Zakres pomiaru ± mm/m
1503	0,3	263,00	150 x 150 x 42	1,50
2003	0,3	313,00	200 x 200 x 42	1,80
1501	0,1	307,00	150 x 150 x 42	0,50
2001	0,1	377,00	200 x 200 x 42	0,60
1502	0,02	452,00	150 x 150 x 42	0,10
2002	0,02	548,00	200 x 200 x 42	0,12

(W471)



Poziomica do czopów wałów korbowych



Wykonanie: korpus z żeliwa specjalnego wysokogatunkowego, lakierowany. Płaska i przyrmatyczna powierzchnia pomiarowa (150°), przyrmat podłużny i poprzeczny drobno szlifowane. Libela podłużna, libela poprzeczna i pełna termoizolacja, dostawa w etui.

DIN 877

Zastosowanie: do dokładnego ustawiania bardzo krótkich powierzchni poziomych, wałów korbowych i czopów silników lub maszyn.

nr zam.	Dokładność mm/m	4780	Wymiar mm	Zakres pomiaru ± mm/m
3001	0,1	167,00	90 x 42 x 42	0,2
3002	0,2	156,50	60 x 42 x 42	0,2

(W471)



Precyzyjny liniał stalowy



Wykonanie: ze stali narzędziowej, krawędzie na sztorc i strony płaskie najdokładniej obrobione. Z przekrojami w kształcie I.

DIN 874/I

DIN 874/II

Certyfikat

format
professional quality

Zastosowanie: Do kontroli i precyzyjnych prac przy budowie maszyn.



nr zam.	Długość mm	4757 format DIN 874/I	Szerokość mm	Grubość mm
0501	500	46,60	40	8
1001	1000	103,50	50	10
1501	1500	176,00	60	12
2001	2000*	548,50	70	14

(W457)

nr zam.	Długość mm	4757 format DIN 874/II	Szerokość mm	Grubość mm
0502	500	36,20	30	6
1002	1000	67,30	40	8
1502	1500	134,50	50	10
2002	2000	176,00	60	12

(W457)

* Z 2 rowkami