

Taśma miernicza do pomiaru obwodów i przekrojów

Wykonanie: z hartowanej taśmy ze stali sprężynowej, odstęp kresk podziałki 1 mm. Z 2 podziałkami do obwodu i średnicy.

Zastosowanie: Pomiar obwodów i przekrojów.

Norma
zakładowa



format
professional quality

nr zam.	Do obwodu mm	4752 format	do przekrojów mm	Szerokość taśmy mm	Odczyt mm
0001	60– 950	45,70	20– 300	10	0,01
0004	940–2200	56,00	300– 700	10	0,01
0007	2190–3460	73,40	700–1100	10	0,01

(W463)

nr zam.	Do obwodu mm	4752 format	do przekrojów mm	Szerokość taśmy mm	Odczyt mm
0013	4710–5980	104,50	1500–1900	10	0,01
0016	5960–7230	127,00	1900–2300	10	0,01

(W463)

Przymiar roboczy

Wykonanie: ze stali narzędziowej, chromowanej matowo.

DIN 866/A

Końcówka ochronna z lewej 5 mm,
z prawej 5 mm

Dokładność na metr $\pm 0,04$ mm.

Grubość kreski 70 do 100 μ m

DIN 866/B

Końcówka ochronna z lewej 0 mm,
z prawej 10 mm

Dokładność na metr $\pm 0,10$ mm

Grubość kreski 100 do 150 μ m

DIN
866/A

DIN
866/B

format
professional quality



nr zam.	Długość mm	4757 format	Szerokość mm	Grubość mm
		DIN 866/A		
0503	500	41,40	30	6
1003	1000	88,00	40	8
1503	1500	155,00	40	8
2003	2000	269,00	50	10

(W457)

nr zam.	Długość mm	4757 format	Szerokość mm	Grubość mm
		DIN 866/B		
0504	500	31,00	25	5
1004	1000	51,80	30	6
1504	1500	82,80	30	6
2004	2000	155,00	40	8

(W457)

Liniał stalowy

Wykonanie: Nierdzewna stal sprężynowa walcowana na zimno, powierzchnia matowa, krawędzie zaokrąglone, klasa dokładności WE II, od długości 500 mm oznaczona.

INOX



format
professional quality

Skala: Krawędź górna 1/2 mm,

Krawędź dolna 1 mm.

nr zam.	Długość mm	4751 format	Szerokość mm	Grubość mm	Tolerancja mm
0100	100	1,29	13	0,5	$\pm 0,31$
0150	150	1,38	13	0,5	$\pm 0,33$
0200	200	1,44	13	0,5	$\pm 0,35$
0250	250	1,54	13	0,5	$\pm 0,35$
0300	300	1,77	13	0,5	$\pm 0,36$

(W463)

nr zam.	Długość mm	4751 format	Szerokość mm	Grubość mm	Tolerancja mm
0500	500	3,52	18	0,5	$\pm 0,40$

(W463)

nr zam.	Długość mm	4751 format	Szerokość mm	Grubość mm	Tolerancja mm
1000	1000	5,90	18	0,5	$\pm 0,50$

(W463)

nr zam.	Długość mm	4751 format	Szerokość mm	Grubość mm	Tolerancja mm
0330	300	4,38	30	1,0	$\pm 0,36$
0530	500	7,95	30	1,0	$\pm 0,40$
1001	1000	16,30	30	1,0	$\pm 0,50$
1500	1500	24,40	30	1,0	$\pm 0,60$
2000	2000	32,10	30	1,0	$\pm 0,70$

(W463)

Liniał stalowy z fazą

Wykonanie: Ze stali, drobno polerowany, ocynkowany, z milimetrową podziałką, bez ochronnych końcówek.

Norma
zakładowa

format
professional quality

nr zam.	Długość mm	4759 format	Szerokość mm	Grubość mm
0500	500	22,80	40	5
1000	1000	42,30	40	5

(W457)



Liniał z lekkiego metalu

Wykonanie: Z anodowanego aluminium, części odczytowe bezodblaskowe, skala czarna w mm.

Norma
zakładowa

format
professional quality

nr zam.	Długość mm	4760 format	Szerokość mm	Grubość mm
0030	300	13,10	50	5
0060	600	19,80	50	5
0100	1000	28,00	50	5

(W457)

