

Wózek widłowy nożycowy



- ▶ Funkcje podnoszenia, szybkiego skoku, opuszczania i pozycji neutralnej ustawia się dźwignią jednoręczną
- ▶ Optymalny komfort dzięki powlekaniu z tworzywa sztucznego



- ▶ W pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania z chromowanym na twardo 3-częściowym tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- ▶ Szybkość opuszczania jest automatycznie redukowana przy większych ciężarach
- ▶ Mechaniczny szybki skok aż do osiągnięcia maks. wysokości



- ▶ Podczas pompowania wózek podnośny od pewnej wysokości opiera się na seryjnych nóżkach podporowych. Zapewnia to stateczność i zapobiega odtoczeniu



- ▶ PHH 1001 może być uniwersalnie stosowany dzięki niewielkiej wysokości podwozia wynoszącej tylko 430 mm

PHH 1001 – Łączony wózek podnośny nożycowo-widłowy. Mobilny pomost podnoszący z udźwigu 1 t

- ▶ Mocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- ▶ Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- ▶ Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- ▶ Mechaniczny szybki skok aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości wideł 800 mm
- ▶ Rama i widły w stabilnej konstrukcji kubetkowej, odpornej na skręcenia
- ▶ Bardzo duża zwrotność dzięki wychyleniu kół do 210°
- ▶ Ergonomiczny dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- ▶ Łatwe przemieszczanie nawet dużych ciężarów dzięki przełączaniu z pompy do pozycji neutralnej
- ▶ Wyjątkowo cicha praca dzięki aluminiowym rolkom zwrotnym z gumowymi powierzchniami tocznymi
- ▶ Rolki obciążane z tworzywa sztucznego
- ▶ Bezobsługowe precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach



Model	PHH 1001
Nr art.	6150100
Dane techniczne	
Nośność	1 t
szerokość wideł	160 mm
Długość wideł	1150 mm
Min. wysokość wideł	85 mm
Wysokość podnoszenia	715 mm
Wysokość podwozia	430 mm
Skręt kół	210°
Ø rolek zwrotnych	180 x 50 mm
Ø rolek wideł	74 x 50 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1515 x 540 x 1225 mm
Ciężar	122 kg

