

Seria RWH – Podnośniki samochodowe ruchome podłogowe

RWH 2

- ▶ Z rolkami obciążanymi i zwrotnymi z żeliwa
- ▶ Wersja krótka
- ▶ Kompaktowe i stabilne
- ▶ Praktyczny uchwyt do przenoszenia

RWH 2.5

- ▶ Z rolkami obciążanymi i zwrotnymi z żeliwa
- ▶ Element nasadzany do przedłużania siodła
- ▶ Z drugim punktem mocowania dźwigni: dzięki funkcji QUCIK LIFT z jednym tylko skokiem w punkcie mocowania pojazdu
- ▶ Proste podnoszenie po przełożeniu dźwigni



RWH 2

Model	RWH 2	RWH 2.5
Nr art.	6201100	6201101
Dane techniczne		
Nośność	2 t	2,5 t
Min. wysokość wyjściowa	130 mm	150 mm
Maks. wysokość końcowa	345 mm	530 mm
Długość	480 mm	680 mm
Szerokość	220 mm	290 mm
Wysokość	150 mm	185 mm
Ciężar	9,6 kg	18 kg



RWH 2.5



▶ Z praktycznym bocznym uchwytem na nasadkę



▶ Przedłużone siodło ułatwia pracę przy pojeździe

Seria UB – Stojaki zabezpieczające

- ▶ Do zabezpieczenia podczas prac pod uniesionym pojazdem
- ▶ Mocna spawana konstrukcja ze słupkiem w kształcie V
- ▶ Szerokie stopy: nieniszczące podłogi w warsztacie, asfaltu i innych podłożach
- ▶ UB 3000 regulowane w dziecięciu poziomach
- ▶ UB 6000 regulowane w 13 poziomach
- ▶ Zawartość przesyłki: 2 szt.



Model	UB 3000	UB 6000
Nr art.	6201300	6201301
Dane techniczne		
Nośność	3 t/koziołek	6 t/koziołek
min. wysokość	288 mm	395 mm
Maks. wysokość	425 mm	605 mm
Poziomy rastra	10	13
Powierzchnia podstawy	225 x 205 mm	310 x 265 mm
Ciężar	7 kg/para	13,2 kg/para

Seria UBK - Stojaki zabezpieczające składane

- ▶ Do zabezpieczenia podczas prac pod uniesionym pojazdem
- ▶ Szerokie stopy: nieniszczące podłoża
- ▶ Zawartość przesyłki: 2 szt.



Model	UBK 3000	UBK 6000
Nr art.	6201305	6201306
Dane techniczne		
Nośność	3 t/koziołek	6 t/koziołek
min. wysokość	285 mm	376 mm
Maks. wysokość	400 mm	576 mm
Poziomy rastra	4	4
Powierzchnia podstawy	240 x 240 mm	370 x 370 mm
Ciężar	4 kg/para	4,3 kg/para