

Ramy do przem. samochodów osob. / najazdy samochodowe

PRW 450 – Wózek do przemieszczania samochodów osobowych

- ▶ Przesuwanie bez wysiłku nawet uszkodzonych, zamkniętych lub zablokowanych pojazdów
- ▶ Do przesuwania w bok lub obracania w miejscu
- ▶ Z rolkami zwrotnymi do optymalnego manewrowania w ciasnych pomieszczeniach, jak np. salony samochodowe lub warsztaty

Model	PRW 450
Nr art.	6201599
Dane techniczne	
Nośność	900 kg/para
Wymiary pojedyncze (dł. x szer. x wys.)	602 x 385 x 140 mm
Ciężar	9 kg/szt.
Zawartość przesyłki	2 szt.



PV 681 – Rama do przemieszczania samochodów osobowych: Hydrauliczne podwozie jako pozycjoner do samochodów

- ▶ Przeszczanie pojazdów bez wysiłku
- ▶ Do przesuwania w bok/ obracania w miejscu
- ▶ Proste podnoszenie przy użyciu pedału bez schylania
- ▶ Poszerzane 270 – 550 mm
- ▶ Lekka konstrukcja aluminiowa o udźwigu 680 kg
- ▶ Z rolkami zwrotnymi do poprawy manewrowania także w ciasnych pomieszczeniach

Model	PV 681
Nr art.	6201602
Dane techniczne	
Udźwig (pozycja górna)	680 kg
Obszar pracy	340 - 620 mm
Rolka długa	270 mm
Maks. wysokość podwozia z przodu	147 mm
Prześwit między podłogą a rolką na dole/u góry	36/106 mm
Szerokość wewnątrz (min./maks.)	270/550 mm
Ciężar	18 kg



Przykład zastosowania

Seria KR – Praktyczne i proste w obsłudze rampy najazdowe zwiększają bezpieczeństwo podczas prac przy i pod samochodem

KR 2000

- ▶ Wersja stabilna
- ▶ Mocna spawana konstrukcja stalowa



KR 2000

KR 2001

- ▶ Bardzo stabilna wersja
- ▶ Wyjątkowo mocna spawana konstrukcja stalowa
- ▶ Duża szerokość najazdu



KR 2001

KR 2500

- ▶ Rampa najazdowa z tworzywa sztucznego
- ▶ Z wyjątkowo szerokim najazdem
- ▶ Można je układać w stosy, oszczędzając miejsce



KR 2500

Model	KR 2000	KR 2001	KR 2500
Nr art.	6202000	6202001	6202005
Dane techniczne			
Nośność	2 t/para	2 t/para	2,5 t/para
Maks. szerokość opony	210 mm	225 mm	240 mm
Wymiary	850 x 325 x 275mm	910 x 360 x 270mm	900 x 295 x 220mm
Ciężar	5,2 kg/szt.	7,9 kg/szt.	4 kg/szt.
Zawartość przesyłki	2 szt.	2 szt.	2 szt.