

## MH 680 – Ultrakompaktowy podnośnik do motocykli z pasami

- ▶ Do napraw dwukołowców i quadów
- ▶ Wysoka stabilność mimo kompaktowych wymiarów i udźwieg do 680 kg
- ▶ Szczególnie przydatny w małych warsztatach, składany, dzięki czemu zajmuje mało miejsca
- ▶ Załączone do zestawu pasy podtrzymujące gwarantują bezpieczną pracę
- ▶ Rolki zwrotne z hamulcami ustalającymi
- ▶ Prosta w obsłudze dźwignia nożna

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Model</b>   | <b>MH 680</b> |
| <b>Nr art.</b> | 6201500       |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Dane techniczne</b>       |                    |
| Nośność                      | 680 kg             |
| min. wysokość                | 140 mm             |
| Maks. wysokość               | 410 mm             |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 864 x 396 x 315 mm |
| Ciężar                       | 35 kg              |



## Seria MHB – Ultrakompaktowe pomosty podnoszące do motocykli

- ▶ Stabilnie zbudowane do napraw dwukołowców
- ▶ Kompaktowa konstrukcja, szczególnie przydatna w małych warsztatach
- ▶ Z szeroką powierzchnią podstawy i rampą do łatwiejszego manewrowania pojazdem
- ▶ Idealne do napraw motorowerów, skuterów i motocykli
  - do 450 kg (MHB 455)
  - do 680 kg (MHB 680), także do quadów



|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Model</b>                                | <b>MHB 455</b> | <b>MHB 680</b> |
| <b>Nr art.</b>                              | 6201505        | 6201506        |
| <b>Dane techniczne</b>                      |                |                |
| Nośność                                     | 450 kg         | 680 kg         |
| min. wysokość                               | 175 mm         | 185 mm         |
| Maks. wysokość                              | 750 mm         | 825 mm         |
| Zakres regulacji imadła do zaciskania opony | 35 - 180 mm    | 35 - 185 mm    |
| Rozmiar platformy                           | 2200 x 680 mm  | 1995 x 710 mm  |
| Rozmiar rampy                               | 650 x 680 mm   | 550 x 710 mm   |
| Zużycie powietrza                           | -              | 100 l/min      |
| Ciśnienie robocze                           | -              | 7 – 8,5 bar    |
| Wielkość rozszerzenia bocznego              | -              | 1995 x 254 mm  |
| Ciężar                                      | 127 kg         | 239 kg         |



Odpowiednie sprzętarki  
znajdą Państwo w katalogu  
głównym Aircraft i na stronie  
[www.stuermer-maszyny.pl](http://www.stuermer-maszyny.pl)

