

Piaskarki kabinowe

Seria SSK – Piaskarki kabinowe do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia

- ▶ Przystosowane do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne
- ▶ Idealne do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów
- ▶ Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową
- ▶ Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia

- ▶ optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu
- ▶ Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia
- ▶ Stabilna kratka umożliwia odkładanie półwyrobów w środku kabiny

- ▶ Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa
- ▶ Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego
- ▶ Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej
- ▶ Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemowego, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa



SSK 1

- ▶ Łatwo zamykana pokrywa z zamknięciem obrotowym
- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



SSK 2

- ▶ Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
- ▶ 2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne

ø 92 mm i 1 króćcem wentylacyjnym ø 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej



SSK 2.5

- ▶ 2 pary dużych bocznych drzwi do obustronnego załadunku i wyładunku także dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 pistolety strumieniowe: Jeden nieruchomy i jeden swobodnie poruszający pistolet strumieniowy
- ▶ 3 osobne przełączniki do włączania/wyłączania, odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienianą folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem

Zawartość przesyłki:

- ▶ Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- ▶ 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- ▶ Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego

Model	SSK 1	SSK 2	Nowość SSK 2,5
Nr art.	6204000	6204001	6204003
Pojemność kabiny roboczej	90 l	220 l	310 l
Zużycie powietrza	200 - 350 l/min	200 - 350 l/min	200 - 350 l/min
Ciśnienie robocze	2,8 - 8,0 bar	2,8 - 8,0 bar	2,8-8,0 bar
maks. ciśnienie robocze	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"	3/8"	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm – 0,125 mm	0,42 mm – 0,125 mm	0,42mm – 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	580 x 480 x 300 mm	840 x 550 x 360 mm	945 x 605 x 605 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz	590 x 485 x 490 mm	950 x 660 x 1380 mm	960 x 900 x 1640 mm
Maks. obciążenie kratki	10 kg	80 kg	120 kg
maks. ciężar materiału ściernego	12 kg	50 kg	50 kg

Akcesoria do SSK 1	Op.	Nr art.
Rękawice		6204100
Pistolet strumieniowy		6204101
Filtr		6204102
Folia ochronna	5 szt	6204103
Szyba		6204104
zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130

Akcesoria do SSK 2	Op.	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204101
Rękawice		6204110
Folia ochronna	5 szt	6204111
Szyba		6204112
lampa fluorescencyjna		6204113
zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130

Akcesoria do SSK 2,5	Op.	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204101
Rękawice		6204120
Folia ochronna	5 szt	6204121
Szyba		6204122
lampa fluorescencyjna		6204127
oświetlenie szyby ochronnej		6204125
oświetlenie folii ochronnej	5 szt	6204140
zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130