



Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza



SSK 3

- ▶ Dwie pary bocznych dużych drzwi i kłapa czołowa do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku nawet dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ Przelącznik światła z podwójną funkcją: Odsysanie i oświetlenie kabiny są włączane i wyłączane jednocześnie
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem

SSK 4

- ▶ Bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężnami gazowymi do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 4 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ 2 osobne przełączniki do odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem
- ▶ Poprzeczki na nóżkach umożliwiają łatwy transport wózkiem podnośnym



Il. pokazuje zastosowanie SSK 4

Model	SSK 3	Nowość SSK 4
Nr art.	6204002	6204004
Pojemność kabiny roboczej	340 l	825 l
Zużycie powietrza	400 - 800 l/min	400 - 800 l/min
Ciśnienie robocze	3,4 - 8,0 bar	3,4-8,0 bar
maks. ciśnienie robocze	8,6 bar	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm – 0,125 mm	0,42 mm – 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	1210 x 600 x 580 mm	1160 x 870 x 850 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz	1310 x 920 x 1700 mm	1180 x 900 x 1760 mm
Maks. obciążenie kratki	120 kg	150 kg
maks. ciężar materiału ściernego	75 kg	75 kg

Akcesoria do SSK 3	VE	Nr art.
Rękawice		6204120
Folia ochronna	5szt	6204121
Szyba		6204122
Filtr		6204123
zestaw dysz ceramicznych 2 x 6mm / 2 x 7mm		6204131
Pistolet strumieniowy		6204124
oświetlenie szyby ochronnej		6204125
oświetlenie folii ochronnej	5szt	6204126
lampa fluorescencyjna		6204127

Akcesoria do SSK 4	VE	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204124
Rękawice		6204120
Filtr		6204123
Folia ochronna	5szt	6204151
Szyba		6204150
lampa fluorescencyjna		6204152
oświetlenie szyby ochronnej		6204154
oświetlenie folii ochronnej	5szt	6204153

Stosowane wielkości ziaren

U.S.mesh	cal	mm	µm
40	0,0165	0,420	420
45	0,0139	0,354	354
50	0,0117	0,297	297
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125



Odpowiednie sprężarki znajdują Państwo w katalogu głównym AIRCRAFT i na stronie www.stuermer-maschinen.pl