

Seria SHT – Hydrauliczny kompaktowy stół podnośny nożycowy

- ▶ Zapewnia ergonomiczną pracę na optymalnej wysokości
- ▶ Z zamkniętą platformą
- ▶ Osobny terminal sterowniczy z kablem 3 metry, przyciskami i wyłącznikiem awaryjnym
- ▶ Bezstopniowe podnoszenie i opuszczanie
- ▶ Stabilna konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo
- ▶ Gwarantowana stabilność
- ▶ Obwodowe listwy bezpieczeństwa
- ▶ Spełnia kryteria bezpieczeństwa normy EN 1570
- ▶ Siłowniki wysokociśnieniowe z podwójnym zabezpieczeniem

Model	SHT 1000	SHT 2000
Nr art.	6154100	6154200
Dane techniczne		
Nośność	1 t	2 t
Wymiary stołu	1300 x 800 mm	1300 x 800 mm
Czas podnoszenia	25 s	40 s
Szybkość podnoszenia z ładunkiem	40 mm/s	22 mm/s
Moc	0,75 kW	0,75 kW
Wysokość min. / maks.	190 / 1010 mm	190 / 1010 mm
Ciężar	220 kg	280 kg



Seria SHT G & U – Stoły podnośne niewielkiej wysokości konstrukcyjnej

- ▶ Zapewnia ergonomiczną pracę na optymalnej wysokości
- ▶ Z zamkniętą platformą
- ▶ SHT 1001 G z rampą najazdową – umożliwia wygodny wyjazd i wjazd przez widłowy wózek podnośny
- ▶ Osobny terminal sterowniczy z kablem 3 metry, przyciskami i wyłącznikiem awaryjnym
- ▶ Bezstopniowe podnoszenie i opuszczanie
- ▶ Stabilna konstrukcja stalowa zapewnia optymalną stateczność
- ▶ Spełnia kryteria bezpieczeństwa normy EN 1570
- ▶ Chromowane tłoczyska
- ▶ Model SHT 1001 U z platformą w kształcie U, umożliwiającą lepszy dojazd widłowym wózkiem podnośnym

Model	SHT 1001 G	SHT 1001 U
Nr art.	6153100	6153101
Dane techniczne		
Nośność	1 t	1 t
Wymiary platformy zewnątrz	1450 x 1140 mm	1450 x 1140 mm
Wymiary platformy wewnątrz	-	1050 x 585 mm
Czas podnoszenia	18 s	18 s
Szybkość podnoszenia z ładunkiem	42 mm/s	42 mm/s
Moc	0,75 kW	0,75 kW
Wysokość min. / maks.	80 / 760 mm	80 / 760 mm
Ciężar	250 kg	235 kg



SHT 1001 G



SHT 1001 U