

Kraftform Kompakt VDE

Komfort podczas prac pod napięciem.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym (rowek/Phillips)

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: PlusMinus (płaska/Phillips), oksydowana, Black Point

	#	mm	"
05003440001	# 1	154	6 1/16"
05003441001	# 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym (rowek/Phillips)

Trzpień: izolowany, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: PlusMinus (płaska/Phillips), oksydowana, Black Point

	#	mm	"
05003442001	# 1	154	6 1/16"
05003443001	# 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym (rowek/Pozidriv)

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: PlusMinus (płaska/Pozidriv), oksydowana, Black Point

	#	mm	"
05003445001	# 1	154	6 1/16"
05003446001	# 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym (rowek/Pozidriv)

Trzpień: izolowany, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: PlusMinus (płaska/Pozidriv), oksydowana, Black Point

	#	mm	"
05003447001	# 1	154	6 1/16"
05003448001	# 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: oksydowana, Black Point

		mm	"
05003430001	TX 9	154	6 1/16"
05003431001	TX 10	154	6 1/16"
05003432001	TX 15	154	6 1/16"
05003433001	TX 20	154	6 1/16"
05003434001	TX 25	154	6 1/16"
05003435001	TX 27	154	6 1/16"
05003436001	TX 30	154	6 1/16"