

Z grzechotką.

Kraftform Kompakt 60 RA



etui z końcówkami o długości 89 mm

16 końcówek

1 rękojeść 816 RA Kraftform z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny 1/4" do szybkiej wymiany grótów i końcówek; z magnesem i 16 końcówkami 89 mm, do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3 lub do mocowania bezpośrednio w maszynie

	
05051040001	
	816 RA 1 x 1/4"x142,0
	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® B0 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial



etui z końcówkami o długości 89 mm

16 końcówek

1 rękojeść 816 RA Kraftform z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przeniesienie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny $\frac{1}{4}$ " do szybkiej wymiany grtów i końcówek; z magnesem i 16 końcówkami 89 mm, do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3 lub do mocowania bezpośrednio w maszynie

	
05051041001	
	816 RA 1 x 1/4"x142,0
	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
	867/4 Z TORX® BO 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus 1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

816 RA Wkrętak z grzechotką



Zastosowanie: do sześciokątnych grotów 1/4" wg
DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i
kończówek z serii Wera 1 i 4

Konstrukcja: mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny $1/4"$ z systemem Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek z magnesem

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		$\frac{1}{8}$ mm
05051461001	$\frac{1}{8}$ "	142,0