

712 Adapter Vario do nasadek



Zastosowanie: do kluczy nasadowych 1/4"

Trzpień/chwyt: sześciokątny 6 mm, niklowany na mat

Zabierak: czworokątny 1/4"

				
	mm	mm	mm	mm
05040001001	1/4"	6	175	7"

81 Trzpień dwustronny płaski



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem

Trzpień: sześciokątny 6 mm, niklowany na mat

Części robocze: czernione, Black Point

							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05002910001	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	7"
05002913001	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	7"

82 Trzpień dwustronny płaski/Phillips



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem oraz wgłębieniem krzyżowym Phillips

Trzpień: sześciokątny 6 mm, niklowany na mat

Części robocze: czernione, Black Point

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05002920001	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"
05002923001	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"
05002926001	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"

Triki & Porady




Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję.

Wysokiej jakości materiał



Trzpień dwustronny wykonane z wysokiej jakości materiału odznaczają się długą żywotnością.

Adapter



Zastosowanie adaptera umożliwia współpracę rękojeści 6 mm z końcówkami wkrętakowymi z chwytami sześciokątnymi 1/4" i kluczami nasadowymi z gniazdem czworokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6,3 i DIN 3120.

