

## 367 Wkrętek TORX®



**Zastosowanie:** do wkrętów z gniazdem TORX®  
**Trzpień:** okrągły, niklowany na mat  
**Część robocza:** czerniona, Black Point  
**Rękojeść:** Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

|             |       | mm  | mm  | mm  |         |
|-------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 05028000001 | TX 5  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |
| 05028001001 | TX 6  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |
| 05028002001 | TX 7  | 60  | 70  | 3,5 | 2 3/8"  |
| 05028003001 | TX 8  | 60  | 81  | 3,5 | 2 3/8"  |
| 05028004001 | TX 9  | 60  | 81  | 4,0 | 2 3/8"  |
| 05028005001 | TX 10 | 80  | 81  | 4,0 | 3 1/8"  |
| 05028008001 | TX 15 | 80  | 98  | 4,0 | 3 1/8"  |
| 05028010001 | TX 20 | 100 | 98  | 4,5 | 4"      |
| 05028012001 | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4"      |
| 05028013001 | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" |
| 05028015001 | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" |
| 05028020001 | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 1/8"  |
| 05028025001 | TX 45 | 130 | 112 | 8,0 | 5 1/8"  |

## 367 SB Wkrętek TORX®, na blistrze

|             |               | 4013288 |
|-------------|---------------|---------|
| 05100060001 | 1 x TX 10x80  | 181350  |
| 05100061001 | 1 x TX 15x80  | 181367  |
| 05100062001 | 1 x TX 20x100 | 181374  |
| 05100063001 | 1 x TX 25x100 | 181381  |
| 05100064001 | 1 x TX 30x115 | 181398  |



## Triki & Porady



### Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Kulka spotykana często w kluczach trzpieniowych dostępna jest teraz także przy wielu grotach i końcówkach Wera.



### Do czego służy profil TORX® HF z funkcją przytrzymywania?



W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania wkrętu ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że wkręt spadnie. Wówczas musimy go długo szukać, bądź też nie uda się go odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda wkrętu, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu.



### W jaki sposób można zapobiec odkształcaniu gniazda wkrętu stosując Hex-Plus?



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!