


Kraftform – seria 300

Właściwe narzędzie do każdego zastosowania.

367 K Wkrętak TORX® z kulka



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®

Trzpień: okrągły, niklowany na mat

Część robocza: czerniona, Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	mm	mm	mm
05027950001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05027952001	TX 20	100	98	4,5	4"
05027954001	TX 25	100	105	5,0	4"
05027956001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05027958001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"

367 Wkrętak TORX® B0 z otworem



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym (B0 = z otworem)

Trzpień: okrągły, niklowany na mat

Część robocza: TORX® z otworem, czerniona, Black Point,

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	mm	mm	mm
05138257001	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"
05138258001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05138259001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05138260001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05138268001	TX 10	300	81	4,0	12"
05138261001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05138269001	TX 15	300	98	4,0	12"
05138262001	TX 20	100	98	4,5	4"
05138270001	TX 20	300	98	4,5	12"
05138263001	TX 25	100	105	5,0	4"
05138264001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05138265001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05138266001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"

367 Wkrętak TORX PLUS®



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

Trzpień: okrągły, niklowany na mat

Część robocza: czerniona, Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	mm	mm	mm
05028029001	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028030001	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028031001	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028032001	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028033001	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"
05028034001	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"
05028035001	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"
05028036001	20 IP	100	98	4,5	4"
05028037001	25 IP	100	105	5,0	4"
05028038001	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"

371 Wkrętak TORQ-SET® Mplus



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORQ-SET®

Trzpień: okrągły, niklowany na mat

Część robocza: wzmocniony profil Mplus, czerniona, Black Point

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	mm	mm	mm
05028130001	6	80	98	4,5	3 1/8"
05028132001	8	100	105	6,0	4"
05028134001	10	100	105	6,0	4"
05028136001	1/4"	125	112	8,0	5"