

Kraftform – seria 300

Właściwe narzędzie do każdego zastosowania.

375 Wkrętak TRI-WING®



Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TRI-WING®
Trzpień: okrągły, niklowany na mat
Część robocza: czerniona, Black Point
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	mm	mm	
05028116001	0	80	81	3,5	3 1/8"
05028118001	1	80	81	3,5	3 1/8"
05028120001	2	80	98	4,5	3 1/8"
05028122001	3	80	98	4,5	3 1/8"
05028124001	4	100	98	6,0	4"
05028126001	5	100	98	6,0	4"

395 Wkrętak nasadowy



Zastosowanie: do wkrętów i śrub z łbem sześciokątnym oraz nakrętek
Trzpień: okrągły, niklowany na mat
Część robocza: gniazdo sześciokątne
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm	
05028205001	3,0	125	98	5,0	5"
05028210001	3,5	125	98	6,1	5"
05028215001	4,0	125	98	6,9	5"
05028220001	4,5	125	98	7,1	5"
05028225001	5,0	125	98	8,1	5"
05028230001	5,5	125	98	8,1	5"
05029405001	6,0	125	98	9,1	5"
05029410001	7,0	125	105	11,0	5"
05029415001	8,0	125	105	12,1	5"
05029420001	9,0	125	105	13,1	5"
05029425001	10,0	125	112	14,1	5"
05029430001	11,0	125	112	16,0	5"
05029435001	12,0	125	112	17,1	5"
05029440001	13,0	125	112	18,1	5"
05029445001	14,0	125	112	19,1	5"
05029450001	15,0	125	112	21,0	5"

391 Wkrętak nasadowy z giętkim trzpieniem



Zastosowanie: do wkrętów i śrub z łbem sześciokątnym oraz nakrętek i opasek zaciskowych
Trzpień: okrągły, giętki
Część robocza: gniazdo sześciokątne
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	
05028148001	6	167	98	6 9/16"
05028150001	7	167	98	6 9/16"
05028152001	8	167	98	6 9/16"