

Kraftform – seria 100 VDE

Wkrętaki izolowane do prac pod napięciem.

160 i VDE Wkręta płaski, izolowany



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem
Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900
Część robocza: stożkowa, Lasertip
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05006100001 ¹⁾	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"
05006105001 ¹⁾	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"
05006110001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"
05006120001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05006126001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"
05006130001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"

¹⁾ Bez końcówki Lasertip

160 iS VDE Wkręta płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem oraz do pracy z łączówkami elektrycznymi
Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900
Część robocza: stożkowa, fosforowana cynkowo
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05006440001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006441001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006442001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"

160 iSS VDE Wkręta płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem oraz do pracy z łączówkami elektrycznymi
Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900
Część robocza: stożkowa, fosforowana cynkowo
Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020129001	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"

160 i SB VDE Wkręta płaski, izolowany, na blistrze

		4013288
05100000001	1 x 0.4x2.5x80 ¹⁾	181466
05100001001	1 x 0.5x3.0x100 ¹⁾	181473
05100002001	1 x 0.6x3.5x100	181480
05100003001	1 x 0.8x4.0x100	181497
05100004001	1 x 1.0x5.5x125	181503

