

Kraftform – seria 100 VDE

Wkrętki izolowane do prac pod napięciem.

162 iS PH VDE Wkrętek krzyżowy Phillips, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: fosforowana cynkowo

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	+	mm	mm	"
05006450001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006451001	PH 2	100	105	4"

165 i PZ VDE Wkrętek krzyżowy Pozidriv, izolowany



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: Lasertip

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	+	mm	mm	"
05006160001 ¹⁾	PZ 0	80	81	3 1/8"
05006162001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006163001	PZ 1	150	98	6"
05006164001	PZ 2	100	105	4"
05006165001	PZ 2	200	105	8"
05006166001	PZ 3	150	112	6"
05006168001 ¹⁾	PZ 4	200	112	8"

¹⁾ Bez końcówki Lasertip

162 iSS PH VDE do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym o zredukowanej średnicy trzpienia i rękojeści



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: fosforowana cynkowo

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	+	mm	mm	"
05020131001	PH 1	80	81	3 1/8"
05020133001	PH 2	100	98	4"

165 i PZ SB VDE Wkrętek krzyżowy Pozidriv, izolowany, na blistrze



4013288

05100015001	+	1 x PZ 1x80	181510
05100016001	+	1 x PZ 2x100	181527

