

Kraftform – seria 100 VDE

Wkrętki izolowane do prac pod napięciem.

162 iS PH/S VDE Wkrętek krzyżowy do wkrętów PlusMinus (Phillips/rowek), izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem PlusMinus (krzyżowe Phillips/rowek)

Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: PlusMinus (płaska/Phillips), fosforowana cynkowo

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		 mm	 mm	 "
05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

165 iS PZ/S VDE Wkrętek krzyżowy do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem PlusMinus (Pozidriv/rowek)

Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: PlusMinus (płaska/Pozidriv), fosforowana cynkowo

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		 mm	 mm	 "
05006465001	# 1	80	98	3 1/8"
05006466001	# 2	100	105	4"

165 i PZ/S VDE Wkrętek krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek)



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem PlusMinus (Pozidriv/rowek)

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: PlusMinus (Pozidriv/płaska)

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		 mm	 mm	 "
05006190001	# 1	80	98	3 1/8"
05006191001	# 2	100	105	4"

165 iSS PZ/S VDE Wkrętek krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), ze zredukowaną średnicą trzpienia i rękojeści



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem PlusMinus (Pozidriv/rowek)

Trzpień: izolowany, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Część robocza: PlusMinus (płaska/Pozidriv), fosforowana cynkowo

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		 mm	 mm	 "
05020132001	# 1	80	81	3 1/8"
05020134001	# 2	100	98	4"