

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 iS



- Zastosowanie:** do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips
- Trzpień:** izolowany, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900
- Chwyt:** sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi
- Część robocza:** oksydowana, BlackPoint

			
		mm	
05003413001	PH 1	154	6 1/16"
05003414001	PH 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 i



- Zastosowanie:** do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv
- Trzpień:** izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900
- Chwyt:** sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi
- Część robocza:** oksydowana, Black Point

			
		mm	
05003450001	PZ 0	154	6 1/16"
05003451001	PZ 1	154	6 1/16"
05003452001	PZ 2	154	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS



- Zastosowanie:** do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv
- Trzpień:** izolowany, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900
- Chwyt:** sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi
- Część robocza:** oksydowana, Black Point

			
		mm	
05003455001	PZ 1	154	6 1/16"
05003456001	PZ 2	154	6 1/16"

Triki & Porady



Rękojeść dynamometryczna nastawna



Łatwe ręczne ustawianieżądanegomomentu obrotowego.

Łatwa do odczytu skala. Dokładność $\pm 6\%$ zgodnie z normą EN ISO 6789.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciużądanegomomentu obrotowego.

