

## plus-5

Komfortowe wiercenie bez uciążliwego zatykania otworów i blokowania wiertła

**activeteq\***  
Aktywny wierzchołek  
centrujący  
gwarantuje aktywną  
obróbkę betonu



**Trwałe węgliki spiekane**  
Długa żywotność / odporność

**Wskaźnik zużycia**



Widoczny wskaźnik zużycia  
wskazuje, że średnica otworu  
nadal mieści się w podanym  
zakresie tolerancji umożliwiając  
prawidłowy montaż kołka  
lub kotwy

\*  $\varnothing \leq 10 \text{ mm}$



**2-ostrzowe, lutowane  
i hartowane AWB**

Technologia lutowania i hartowania  
zoptymalizowana pod kątem śred-  
nic, mająca na celu zwiększenie  
wytrzymałości wiertła i równocze-  
sne obniżenie jego drgań podczas  
wiercenia


**Zębate węgliki spiekane**  
Wprowadza pył bezpośrednio do  
spirali, aby zapobiegać zatykaniu  
się dna wierconego otworu

**4-zwojne Turbo Design**  
Opatentowana, 4-zwojna  
konstrukcja zapewnia efektywne  
odprowadzanie urobku

### Wiertła do młotów plus-5

## plus-5 S4L

- Do muru, betonu
- Do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-plus



| Właściwości produktu |                         |                           | Informacje dot. zamawiania |             |            |                           |                    |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Średnica (D) mm      | Długość robocza (L1) mm | Długość całkowita (L2) mm | Nr katalogowy              | Rodz. opak. | Zaw. opak. | Opak. wysył. <sup>1</sup> | Kod EAN 3163140... |
| Opakowanie 1 szt.    |                         |                           |                            |             |            |                           |                    |
| 3,0                  | 50                      | 100                       | 2 608 587 801              | P1e         | 1          | 5                         | 656436             |
| 3,0                  | 100                     | 160                       | 2 608 587 802              | P1e         | 1          | 5                         | 656443             |
| 3,5                  | 50                      | 110                       | 2 608 597 773              | P1e         | 1          | 5                         | 189057             |
| 3,5                  | 100                     | 160                       | 2 608 585 596              | P1e         | 1          | 5                         | 483308             |
| 4,0                  | 50                      | 115                       | 1 618 596 231              | P1e         | 1          | 5                         | 028073             |
| 4,0                  | 100                     | 165                       | 2 608 597 774              | P1e         | 1          | 5                         | 189064             |

Zaw. opak.  
(ilość sztuk w opakowaniu)



<sup>1</sup>Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.  
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.