

max-7

Maksymalna prędkość wiercenia

activeTeQ
Aktywny wierzchołek
centrujący
gwarantuje aktywną
obróbkę betonu



**Trwałe węgliki spiekane
o najdrobniejszych ziarnach**
Długa żywotność /
największa wytrzymałość


**Wskaźnik
zużycia**




Widoczny wskaźnik zużycia
wskazuje, że średnica otworu
nadal mieści się w podanym
zakresie tolerancji umożliwiając
prawidłowy montaż kołka
lub kotwy

**4-ostrzowe, wykonane
w całości z węglików spiekanych**
Wyjątkowo wytrzymałe i agresywne
ostrze S wykonane z węglików
spiekanych i nachylone pod kątem
ostrza boczne zapewniają szybkie
tempo pracy przy wierceniu

2 + 2-zwojne
Wzornictwo spirali zoptymalizo-
wane pod kątem drgań gwarantuje
najlepsze przenoszenie siły
i najszybsze tempo pracy

Wiertła do młotów max-7**max-7**
Speed X

- Do betonu i betonu uzbrojonego, cegły sylikatowej, muru
- Można stosować do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-max
- Długość robocza 200, 400, 600, 800 i 1200 mm
- * Ø 12 mm – 15 mm, wersja 2-ostrzowa
- Opakowanie profesjonalne z systemem wielokrotnego zamykania



Właściwości produktu	Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Informacje dot. zamawiania				
	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył. z	Kod EAN 3165140...			
12	200	340	2 608 586 738*	P1h	1	1	564625	
12	400	540	2 608 586 739*	P1h	1	1	564632	
12	600	740	2 608 586 740*	P1h	1	1	564649	
12	800	940	2 608 586 741*	P1h	1	1	564656	
14	200	340	2 608 586 744*	P1h	1	1	564687	
14	400	540	2 608 586 745*	P1h	1	1	564694	
14	600	740	2 608 586 746*	P1h	1	1	564700	
14	800	940	2 608 586 747*	P1h	1	1	564717	

* Wiertła 2-ostrzowe

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



¹Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.