

Diamantowe tarcze tnące Best for Ceramic

best  **Ceramic**




- ▶ Tarcza spełniająca najwyższe wymagania odnośnie żywotności; wysokość segmentu 10 mm.
- ▶ Dobra jakość cięcia bez wyszczerbień, nawet w bardzo twardych płytach kamionkowych i marmurze.
- ▶ Spiekana krawędź tnąca.
- ▶ * Z pierścieniem redukcyjnym.



Właściwości produktu				Informacje dot. zamawiania				
Średnica mm	Średnica otworu mm	Szerokość cięcia mm	Wysokość segmentu mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
180	25,40	2,2	10	2 608 602 635	C1c	1	1	581417
200	25,40	2,2	10	2 608 602 636	C1c	1	1	581424
230	25,40	2,4	10	2 608 602 637	C1c	1	1	581431
250	30/25,40*	2,4	10	2 608 602 638	C1c	1	1	581448
300	30/25,40*	2,8	10	2 608 602 639	C1c	1	1	581455
350	30/25,40*	3	10	2 608 602 640	C1a	1	1	581462

Diamantowe tarcze tnące Best for Ceramic Extraclean Turbo

best  **Ceramic extraclean**




- ▶ Diamantowa tarcza tnąca spełnia najwyższe wymagania użytkowników odnośnie dokładnego i czystego cięcia twardych materiałów, np. gresu, bardzo twardej kamionki szlachetnej i kamienia naturalnego
- ▶ Szybkie tempo cięcia we wszystkich płytkach.
- ▶ Spiekana krawędź tnąca.



300	25,40	3,2	10	2 608 602 241	C1a	1	1	457736
-----	-------	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Diamantowe tarcze tnące Standard for Ceramic

standard  **Ceramic**




- ▶ Gładkie krawędzie przy cięciu płytek ceramicznych. Niedrogie rozwiązanie do uniwersalnych zastosowań w płytkach.
- ▶ Do zastosowań na mokro i na sucho.
- ▶ Bezpośrednio spiekana krawędź tnąca.
- ▶ * Z pierścieniem redukcyjnym.



180	25,40	1,6	7	2 608 602 536	C1c	1	1	576406
200	25,40	1,6	7	2 608 602 537	C1c	1	1	576413
230	25,40	1,6	7	2 608 602 538	C1c	1	1	576420
250	30/25,40*	1,6	7	2 608 602 539	C1c	1	1	576437
300	30/25,40*	2	7	2 608 602 540	C1a	1	1	576444
350	30/25,40*	2	7	2 608 602 541	C1a	1	1	576451

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.