


Diamantowe tarcze tnące Best for Abrasive

best  **Abrasive**




- ▶ Do cięcia wszystkich miękkich i abrazyjnych materiałów takich, jak świeży beton, piaskowiec czy cegła sylikatowa. Twardy spaw doskonale znosi duże obciążenie przy cięciu materiałów abrazyjnych i gwarantuje maksymalną żywotność (wysokość segmentu do 15 mm).
- ▶ Wyjątkowo szybkie tempo cięcia dzięki specjalnym elementom o nazwie Speed Stripes redukującym tarcie boczne.
- ▶ Zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące.
- ▶ * Z pierścieniem redukcyjnym.



Średnica mm				Średnica otworu mm				Szerokość cięcia mm				Wysokość segmentu mm				Nr katalogowy				Rodz. opak.				Zaw. opak.				Opakowanie wysyłkowe				Kod EAN 3165140...			
Właściwości produktu								Informacje dot. zamawiania																											
300		20/25,40*		2,8	15	2 608 602 685		C1a		1		1		581912																					
350		20/25,40*		3,2	15	2 608 602 686		C1a		1		1		581929																					
400		20/25,40*		3,2	12	2 608 602 687		C1a		1		1		581936																					
450		25,40		3,6	12	2 608 602 688		C1a		1		1		581943																					

Diamantowe tarcze tnące Expert for Abrasive

expert  **Abrasive**



- ▶ Do cięcia wszystkich miękkich i abrazyjnych materiałów takich, jak świeży beton, piaskowiec czy cegła sylikatowa. Twardy spaw doskonale znosi duże obciążenie przy cięciu materiałów abrazyjnych i gwarantuje maksymalną żywotność (wysokość segmentu do 12 mm).
- ▶ Spawane laserowo diamentowe segmenty tnące.
- ▶ * Z pierścieniem redukcyjnym.



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 611	C1a	1	1	581172	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 612	C1a	1	1	581189	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 613	C1a	1	1	581196	
450	25,40	3,6	12	2 608 602 614	C1a	1	1	581202	

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.