

Pogłębiacz do puszek

Idealny do wiercenia w cegle sylikatowej, murze i cegle

Zoptymalizowane segmenty zapewniają wyjątkowo szybkie wiercenie i długą trwałość przy pracy w twardych i średniotwardych materiałach

Idealny do
średniotwardych
materiałów
budowlanych



M 16

pasuje do wszystkich popularnych na rynku uchwytów narzędziowych

7 mm, wysokość użytkowa segmentu

Idealny do twardych
materiałów
budowlanych



Uchwyt z adapterem Power Change

umożliwia szybkie i pewne mocowanie oraz demontaż wiertła centrującego i pogłębiacza, jednym kliknięciem

10 mm, wysokość użytkowa segmentu

Diamantowe pogłębiacze do puszek Professional-plus z adapterem Power Change

professional plus ▶ Do wierceń bez uderu. Do wiertnic o mocy min. 1 000 W. Zalecana prędkość obrotowa od 1 500 do 2 000 obr./min

Właściwości produktu	Informacje dot. zamawiania							
	Średnica mm	Długość robocza mm	Liczba segmentów	Wysokość segmentu mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe
 	68	60	3	7	2 608 550 569	C0a	1	1
	82	60	4	7	2 608 550 571	C0a	1	1
do miękkich i średniotwardych materiałów budowlanych, np. cegły sylikatowej, cegły zwykłej, klinkieru i muru								
 	68	60	3	10	2 608 550 568	C0a	1	1
	82	60	4	10	2 608 550 570	C0a	1	1
do twardych materiałów budowlanych, np. cegły sylikatowej, cegły zwykłej, klinkieru i muru								

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

• Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.