

Wiertła diamentowe do pracy na sucho

Wiertła diamentowe do pracy na sucho Easy Dry

Optymalny rezultat wiercenia

Chwyt 13 mm

Diamenty lutowane próżniowo
gwarantują wiertłom
dłuższą żywotność

Zasobnik środka chłodzącego

Długość robocza 33 mm
umożliwia wiercenie w płytkach
dowolnej grubości

Wiertła diamentowe do pracy na sucho Easy Dry

best **Ceramic**

- ▶ Do wiercenia miękkich i bardzo twardych płytek podłogowych, np. wykonanych z kamionki szlachetnej.
- ▶ Przeznaczone do stosowania we wkrętarkach akumulatorowych i wiertarkach z uchwytem wiertarskim 13 mm.
- ▶ **Uwaga:** wiercić bez uderu. Optymalna prędkość obrotowa 1 500 obr./min.

Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				
Średnica (D) mm	Średnica (D) cale	Długość robocza (L1) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
6	15/64	33	2 608 587 139	P1p	1	1	577915
7	9/32	33	2 608 587 140	P1p	1	1	577922
8	5/16	33	2 608 587 141	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	2 608 587 142	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	2 608 587 143	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	2 608 587 144	P1p	1	1	577960

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

_SK-3-Diamanttrennen-schleifen-bohren-164547_PLPL.indd 85

09.11.12 15:06