

Optiline Wood do pilarek tarczowych





► Precyzyjna tarcza do wysokiej jakości cięć we wszystkich gatunkach drewna.

Optiline
WOOD



ATB



b1: szerokość cięcia
b2: grubość korpusu

Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Otwór z pierścieniem redukcyjnym mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Rezultat cięcia	Kształt zębów	NL/Średnica TKS	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
130	20	16	2,4/1,4	12	●	ATB	-	2 608 641 167	C1a	1	1	373494
130	20	16	2,4/1,4	20	●●	ATB	-	2 608 640 582	C1a	1	1	193764
130	20	16	2,4/1,4	30	●●●	ATB	-	2 608 640 583	C1a	1	1	193771
140	20	12,7	2,4/1,4	12	●	ATB	-	2 608 641 168	C1a	1	1	373500
140	20	12,7	2,4/1,4	20	●●	ATB	-	2 608 640 586	C1a	1	1	193801
140	20	12,7	2,4/1,4	30	●●●	ATB	-	2 608 640 587	C1a	1	1	193818
150	20	16	2,4/1,4	12	●	ATB	7/42	2 608 641 169	C1a	1	1	373517
150	20	16	2,4/1,4	24	●●	ATB	7/42	2 608 640 592	C1a	1	1	193863
150	20	16	2,4/1,4	36	●●●	ATB	7/42	2 608 640 593	C1a	1	1	193870
160	20	16	1,8/1,2	12	●	ATB	6/32	2 608 641 170*	C1a	1	1	373524
160	20	16	1,8/1,2	24	●●	ATB	6/32	2 608 641 171*	C1a	1	1	373531
160	20	16	1,8/1,2	48	●●●●	ATB	6/32	2 608 641 172*	C1a	1	1	373548
160	20	16	2,6/1,6	12	●	ATB	6/32	2 608 641 173	C1a	1	1	373555
160	20	16	2,6/1,6	24	●●	ATB	6/32	2 608 640 596	C1a	1	1	193900
160	20	16	2,6/1,6	36	●●●	ATB	6/32	2 608 640 597	C1a	1	1	193917
160	20	16	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	6/32	2 608 640 732	C1a	1	1	195072
165	30	20	2,6/1,6	12	●	ATB	-	2 608 641 174	C1a	1	1	373562
165	30	20	2,6/1,6	24	●	ATB	-	2 608 640 602	C1a	1	1	193962
165	20	16	1,7/1,2	36	●●●	ATB	-	2 608 642 602	C1a	1	1	660273
165	30	20	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 603	C1a	1	1	193979
165	30	20	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 175	C1a	1	1	373579
170	30	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 604	C1a	1	1	193986
170	30	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 605	C1a	1	1	193993
170	30	-	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 177	C1a	1	1	373593
180	30	20	2,6/1,6	12	●	ATB	-	2 608 641 178	C1a	1	1	373609
180	30	20	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 608	C1a	1	1	194020
180	30	20	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 609	C1a	1	1	194037
180	30	20	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 179	C1a	1	1	373616
184	16	-	2,6/1,6	12	●	ATB	-	2 608 641 180	C1a	1	1	373623
184	16	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 817	C1a	1	1	263429
184	16	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 818	C1a	1	1	263436
184	16	-	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 181	C1a	1	1	373630
184	30	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 610	C1a	1	1	194044
184	30	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 611	C1a	1	1	194051
190	20	16	2,6/1,6	12	●	ATB	-	2 608 641 182	C1a	1	1	373647
190	20	16	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 612	C1a	1	1	194068
190	20	16	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 613	C1a	1	1	194075
190	20	16	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 640 614	C1a	1	1	194082
190	20	16	2,6/1,6	60	●●●●	ATB	-	2 608 641 183	C1a	1	1	373654
190	30	-	2,0/1,3	16	●	ATB	7/42	2 608 641 184*	C1a	1	1	373661
190	30	-	2,0/1,3	24	●●	ATB	7/42	2 608 641 185*	C1a	1	1	373678

* Wyjątkowo cienka tarcza do pracy przy niewielkim nakładzie sił. Przeznaczona zwłaszcza do akumulatorowych pilarek tarczowych.

●●● Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

●●●●● Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Standard

