



Multi Material do piłarek tarczowych



- Idealna tarcza do wykonywania wydajnych cięć o gładkich krawędziach w różnego rodzaju materiałach.
- Stosowanie uniwersalnego oleju chłodząco-smarującego 2 607 001 409 znacznie wydłuża okres eksploatacji tarczy przy cięciu metalu.

**MULTI
MATERIAL**


HLTCG



b1: szerokość cięcia

b2: grubość korpusu

Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Otwór z pierścieniem redukcyjnym mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Rezultat cięcia	Kształt zębów	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania				
130	20	16	2,0/1,4	42	●●●●	HLTCG	2 608 641 195	C1a	1	1	373777
140	20	12,7	2,0/1,4	42	●●●●	HLTCG	2 608 641 196	C1a	1	1	373784
150	20	16	2,0/1,4	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 501	C1a	1	1	192910
160	20	16	2,4/1,8	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 503	C1a	1	1	192934
165	30	20	2,4/1,8	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 519	C1a	1	1	193092
170	30	-	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 505	C1a	1	1	192958
180	30	20	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 507	C1a	1	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 815	C1a	1	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 506	C1a	1	1	192965
190	20	16	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 508	C1a	1	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 509	C1a	1	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 510	C1a	1	1	193009
210	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 511	C1a	1	1	193016
230	30	-	2,4/1,8	64	●●●●	HLTCG	2 608 640 513	C1a	1	1	193030
235	30	25	2,4/1,8	64	●●●●	HLTCG	2 608 640 514	C1a	1	1	193047
240	30	-	2,4/1,8	64	●●●●	HLTCG	2 608 640 515	C1a	1	1	193054

Standard

