



Multi Material do ukońc i stołowych pił tarczowych



- Stosowanie uniwersalnego oleju chłodząco-smarującego 2 607 001 409 znacznie wydłuża okres eksploatacji tarczy przy cięciu metalu.

**MULTI
MATERIAL**


b1: szerokość cięcia
b2: grubość korpusu

Standard

Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Rezultat cięcia	Kształt zębów	NL/Średnica TKS	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania					
210	30	2,5/1,8	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 445	C1a	1	1	317436
216	30	2,5/1,8	60	●●	HLTCG	-	2 608 640 446	C1a	1	1	317443
216	30	2,5/1,8	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 447	C1a	1	1	317450
250	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	7/42	2 608 640 516	C1a	1	1	193061
254	30	3,2/2,5	40	●	HLTCG	-	2 608 640 448	C1a	1	1	317467
254	30	3,2/2,5	60	●●	HLTCG	-	2 608 640 449	C1a	1	1	317474
254	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 450	C1a	1	1	317481
254	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 451	C1a	1	1	317498
260	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 641 204	C1a	1	1	373869
300	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	7/42 10/60	2 608 640 518	C1a	1	1	193085
305	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 452	C1a	1	1	317504
305	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 453	C1a	1	1	317511
350	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 770	C1a	1	1	236935
400	30	3,8/3,2	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 771	C1a	1	1	236942

● Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

● Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.