


Frez do wyokrąglenia z prowadzącym łożyskiem kulkowym, dwustrzowy, wersja z węglnikami spiekanymi (HM)



Uchwyt mm	Chwyt cale	Średnica (D) mm	Długość całkowita (G) mm	Długość robocza (L) mm	Kąt (R1) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania				
8	-	20,7	53	9	4	2 608 628 361	P2a	1	1	358224
8	-	24,7	53	13	6	2 608 628 362	P1a	1	1	358231
8	-	28,7	54	13	8	2 608 628 363	P1a	1	1	358248
8	-	32,7	55	14	10	2 608 628 364	P1a	1	1	358255
8	-	36,7	58	16	12	2 608 628 365	P1a	1	1	358262
12	-	36,7	70	16	12	2 608 628 474	P2a	1	1	420372

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.