



Frez do wpustów wydłużony, wersja z węglików spiekanych (HM)

- Do litego drewna, płyt takich jak płyty wiórowe, MDF, tworzywa sztuczne lub do abrazyjnych materiałów, np. Corian
- Większa długość robocza umożliwia większą elastyczność zastosowania



Uchwyt mm	Średnica (D) mm	Chwyt całe	Szerokość (B) mm	Długość robocza (L) mm	Kąt (R1) mm	Długość całkowita (G) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania					
8	8	-	-	25,4	-	56	2 608 628 372	P2a	1	1	358330
8	10	-	-	25,4	-	56	2 608 628 373	P2a	1	1	358347
8	12	-	-	32	-	62	2 608 628 374	P2a	1	1	358354
12	10	-	-	40	-	81	2 608 628 464	P2a	1	1	420273
12	12	-	-	40	-	81	2 608 628 465	P2a	1	1	420280
12	16	-	-	40	-	81	2 608 628 466	P2a	1	1	420297
12	18	-	-	40	-	81	2 608 628 467	P2a	1	1	420303
12	20	-	-	40	-	81	2 608 628 468	P2a	1	1	420310
12	25	-	-	40	-	81	2 608 628 469	P2a	1	1	420327
12	30	-	-	40	-	81	2 608 628 470	P2a	1	1	420334

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.