

Linia Classic Power 2,0 – 6,0 kVA



ESE 606 DRS-GT



ESE 206 RS-GT



ESE 406 RS-GT

Wyposażenie

- Automatyczne wyłączanie przy braku oleju
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Wskaźnik stanu paliwa - optyczny
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
- Wyświetlacz 4 w 1 = V/Hz/h/Brak oleju
- Składane uchwyty do przenoszenia
- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy



Dostępne akcesoria	Nr zamówienia	
Zestaw kół	161 032	Model ESE 206
Zestaw kół	161 033	Typoszereg ESE 406, 606
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301	Typoszereg 230 V - ESE 406, 606
Zestaw serwisowy	164 001	Model ESE 206
Zestaw serwisowy	164 002	Model ESE 406
Zestaw serwisowy	164 004	Typoszereg ESE 606

Model	ESE 206 RS-GT	ESE 406 RS-GT	ESE 606 RS-GT	ESE 606 DRS-GT	
Nr zamówienia	112 200	112 201	112 202	112 203	
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	
Maks. moc kVA/kW	2,2 / 2,2	3,8 / 3,8	5,5 / 5,5	7,0 / 5,5	3,6 / 3,6
Moc ciągła kVA/kW	2,0 / 2,0	3,5 / 3,5	5,0 / 5,0	6,2 / 5,0	3,3 / 3,3
Napięcie znamionowe	230 V 1~	230 V 1~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~
Prąd znamionowy	8,7 A 1~	15,2 A 1~	21,7 A 1~	9,0 A 3~	14,3 A 1~
Sprawność cos φ	1	1	1	0,8	1
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	
Typ silnika	SUBARU EX 17 / 6 HP	SUBARU EX 27 / 9 HP	SUBARU EX 40 / 14 HP	SUBARU EX 40 / 14 HP	
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHC	1-cylindrowy 4-suwowy OHC	1-cylindrowy 4-suwowy OHC	1-cylindrowy 4-suwowy OHC	
Pojemność skokowa	169 cm³	265 cm³	404 cm³	404 cm³	
Moc 3000 obr./min.	2,6 kW	4,4 kW	6,3 kW	6,3 kW	
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 20	Benzyna / 30	Benzyna / 30	Benzyna / 30	
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	1,2 l / 16	2,1 l / 14 h	2,5 l / 12 h	2,7 l / 11 h	
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny	Rozrusznik ręczny	Rozrusznik ręczny	Rozrusznik ręczny	
Poziom głośności LWA	96 (A)	97 (A)	97 (A)	97 (A)	
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)	71 (A)	72 (A)	72 (A)	72 (A)	
Ciężar w kg	47	78	88	92	
Wymiary D x S x W w mm	640 x 475 x 526	786 x 570 x 600	786 x 570 x 600	786 x 570 x 600	
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x 230 V/16 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	
Możliwe obszary zastosowań*	230 V	230 V	230 V	400 V	230 V
Elektronarzędzia do	1900 W	3400 W	4900 W	4900 W	3200 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	1300 W	2300 W	3300 W	3300 W	2200 W
Kompresory lub pompy do	1000 W	1700 W	2500 W	2500 W	1600 W
Spawarki inwerterowe do				Ø 2,5 mm	

*Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.