

## Linia Professional 2,5 – 7,0 kVA

- Duże panele boczne chroniące silnik i prądnicę.
- Solidne i wydajne prądnice
- Niezawodne i trwałe silniki HONDA



ESE 504 DHS



ESE 304 HS

| Dostępne akcesoria                 | Nr zamówienia |            |                        |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| Zestaw kół                         | 161 000       | Typoszereg | ESE 304, 404, 504, 604 |
| Składane uchwyty                   | 161 002       | Typoszereg | ESE 404, 504, 604      |
| Urządzenie do załadunku dźwigowego | 161 102       | Typoszereg | ESE 504, 604           |

| Model                                                      | ESE 304 HS          | ESE 404 HS          | ESE 504 DHS                          |           | ESE 604 HS                           | ESE 604 DHS                          |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nr zamówienia                                              | 230 011             | 230 012             | 230 013                              |           | 230 014                              | 230 015                              |           |
| Prądnica                                                   | synchroniczna       | synchroniczna       | synchroniczna                        |           | synchroniczna                        | synchroniczna                        |           |
| Maks. moc kVA/kW                                           | 2,9 / 2,6           | 5,1 / 4,6           | 6,3 / 5,0                            | 4,2 / 3,7 | 7,2 / 6,4                            | 8,3 / 6,5                            | 5,5 / 4,9 |
| Moc ciągła kVA/kW                                          | 2,5 / 2,2           | 4,2 / 3,9           | 5,4 / 4,3                            | 3,1 / 2,8 | 6,0 / 5,5                            | 7,0 / 5,6                            | 4,1 / 3,7 |
| Napięcie znamionowe                                        | 230 V 1~            | 230 V 1~            | 400 V 3~                             | 230 V 1~  | 230 V 1~                             | 400 V 3~                             | 230 V 1~  |
| Prąd znamionowy                                            | 10,9 A 1~           | 18,3 A 1~           | 7,7 A 3~                             | 13,5 A 1~ | 26,1 A 1~                            | 10,1 A 3~                            | 17,8 A 1~ |
| Sprawność cos φ                                            | 0,9                 | 0,9                 | 0,8                                  | 0,9       | 0,9                                  | 0,8                                  | 0,9       |
| Częstotliwość/klasa ochrony                                | 50 Hz / IP 23       | 50 Hz / IP 23       | 50 Hz / IP 23                        |           | 50 Hz / IP 23                        | 50 Hz / IP 23                        |           |
| Typ silnika                                                | HONDA GX 160 / 5 HP | HONDA GX 270 / 8 HP | HONDA GX 270 / 8 HP                  |           | HONDA GX 390 / 11 HP                 | HONDA GX 390 / 11 HP                 |           |
| Typ konstrukcji                                            | 1-cyl. 4-suw. OHV   | 1-cyl. 4-suw. OHV   | 1-cyl. 4-suw. OHV                    |           | 1-cyl. 4-suw. OHV                    | 1-cyl. 4-suw. OHV                    |           |
| Pojemność skokowa                                          | 163 cm <sup>3</sup> | 270 cm <sup>3</sup> | 270 cm <sup>3</sup>                  |           | 389 cm <sup>3</sup>                  | 389 cm <sup>3</sup>                  |           |
| Moc 3000 obr./min.                                         | 2,5 kW              | 4,6 kW              | 4,6 kW                               |           | 6,0 kW                               | 6,0 kW                               |           |
| Paliwo/pojemność zbiornika (litry)                         | Benzyna / 3,6       | Benzyna / 5,3       | Benzyna / 5,3                        |           | Benzyna / 6,5                        | Benzyna / 6,5                        |           |
| Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia* | 0,9 l / 4 h         | 1,6 l / 3,5 h       | 1,6 l / 3,5 h                        |           | 2,1 l / 3 h                          | 2,2 l / 3 h                          |           |
| System rozruchowy                                          | Rozrusznik ręczny   | Rozrusznik ręczny   | Rozrusznik ręczny                    |           | Rozrusznik ręczny                    | Rozrusznik ręczny                    |           |
| Poziom głośności LWA                                       | 96 dB (A)           | 99 dB (A)**         | 99 dB (A)**                          |           | 99 dB (A)**                          | 99 dB (A)**                          |           |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)                     | 71 dB (A)           | 74 dB (A)           | 74 dB (A)                            |           | 74 dB (A)                            | 74 dB (A)                            |           |
| Ciężar w kg                                                | 38                  | 53                  | 63                                   |           | 72                                   | 68                                   |           |
| Wymiary D x S x W w mm                                     | 670 x 455 x 430     | 715 x 540 x 490     | 780 x 605 x 560                      |           | 750 x 578 x 531                      | 750 x 578 x 531                      |           |
| Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym                       | 2 x 230 V/16 A      | 2 x 230 V/16 A      | 1 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |           | 1 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 230 V/32 A | 1 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |           |
| Możliwe obszary zastosowań*                                | 230 V               | 230 V               | 400 V                                | 230 V     | 230 V                                | 400 V                                | 230 V     |
| Elektronarzędzia do                                        | 2100 W              | 3800 W              | 4200 W                               | 2700 W    | 5400 W                               | 3500 W                               | 3600 W    |
| Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do                     | 1500 W              | 2600 W              | 2900 W                               | 1900 W    | 3600 W                               | 3700 W                               | 2500 W    |
| Kompresory lub pompy do                                    | 1100 W              | 2000 W              | 2200 W                               | 1400 W    | 2800 W                               | 2800 W                               | 1900 W    |
| Spawarki inwerterowe do                                    |                     |                     | Ø 2,5 mm                             |           |                                      | Ø 3,25 mm                            |           |

\* Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.

\*\*Nie spełnia dyrektywy UE 2000/14/WE dotyczącej normy hałasu.