

Linia Professional GT 3,0 – 12,0 kVA

Wypożyczenie

- Automatyczne wyłączenie przy niskim stanie oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
- Silniki HONDA OHV
- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
- Składane uchwyty do przenoszenia
- Wszystkie agregaty są wyposażone w moduły przeciwzakłóceńowe w celu stabilizacji napięcia
- Agregaty wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym Compound 400 V



ESE 606 HS-GT

Model	ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 506 DHS-GT		ESE 606 HS-GT
Nr zamówienia	112 301	112 302	112 304		112 303
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna		synchroniczna
Maks. moc kVA/kW	3,4 / 3,1	5,1 / 4,6	6,3 / 5,0	4,2 / 3,7	7,5 / 6,4
Moc ciągła kVA/kW	2,9 / 2,6	4,2 / 3,9	5,4 / 4,3	3,1 / 2,8	6,0 / 5,5
Napięcie znamionowe	230 V 1~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	230 V 1~
Prąd znamionowy	12,5 A 1~	18,3 A 1~	7,7 A 3~	13,5 A 1~	26,1 A 1~
Sprawność cos φ	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23		50 Hz / IP 23
Typ silnika	HONDA GX 200 / 5,5 HP		HONDA GX 270 / 8 HP		HONDA GX 390 / 11 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV		1-cylindrowy 4-suwowy OHV		1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa	196 cm³		270 cm³		389 cm³
Moc 3000 obr./min.	3,3 kW		4,6 kW		6,0 kW
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 20		Benzyna / 30		Benzyna / 30
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	1,1 l / 18 h		1,6 l / 18 h		2,2 l / 13 h
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny		Rozrusznik ręczny		Rozrusznik ręczny
Poziom głośności LWA	96 dB (A)		97 dB (A)		97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)	71 dB (A)		72 dB (A)		72 dB(A)
Ciężar w kg	43		69		73
Wymiary D x S x W w mm	637 x 473 x 500		800 x 538 x 576		800 x 538 x 576
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x 230 V/16 A		1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A		1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A
Modele z elektrycznym startem z akumulatorem		ESE 406 HS-GT ES		ESE 606 HS-GT ES	
Nr zamówienia			112 306		112 307
Ciężar w kg			66		78
Możliwe obszary zastosowań*	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V
Elektronarzędzia do	2500 W	3800 W	4200 W	2700 W	5400 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	1700 W	2600 W	2900 W	1900 W	3600 W
Kompresory lub pompy do	1300 W	2000 W	2200 W	1400 W	2800 W
Spawarki inwerterowe do			Ø 2,5 mm		

*Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.