



ESE 1006 DBS-GT



ESE 1206 HS-GT ES

Dostępne akcesoria	Nr zamówienia
Zestaw kół	161 000 Typoszereg ESE 306 - 606
Zestaw kół	161 015 Typoszereg ESE 1006, 1306, 1506
Zestaw kół	161 007 Typoszereg ESE 1206
Urządzenie do załadunku dźwigowego	161 103 Typoszereg ESE 1206
Wąż spalin (1,5 m)	163 120 Typoszereg ESE 1006
Kątownik adaptacyjny 90°	163 130 Typoszereg ESE 1006
Rozdzielacz zasilający E-NEV/1-32	162 301 Model ESE 606, 1206 tylko 230 V
Zestaw do tankowania	163 110 pasuje do zaworu trójdrożnego

Wypożyczenie specjalne

- montowane tylko fabrycznie

Nr zamówienia	
Wł. wyłącznik różnicowoprądowy FI	162 009 Wszystkie modele
Kontrola izolacji	010 043 Typoszereg ESE 1006
Zdalne sterowanie z przewodem (50 m)	162 006 Typoszereg ESE 1006-2006
Zdalne sterowanie z przewodem (20 m)	162 023 Model ESE 406, 606, 1206*
Zdalne sterowanie bezprzewodowe	162 007 Model ESE 1006-2006
Automatyka awaryjnego źródła prądu	162 332 Model ESE 406, 606, 1206*
Trójdrożny zawór paliwowy	163 050 Model ESE 1006

* Tylko z elektr. startem 230 V

Model	ESE 606 DHS-GT		ESE 1006 DBS-GT		ESE 1206 HS-GT ES		ESE 1206 DHS-GT ES	
Nr zamówienia	112 305		112 023		112 021		112 022	
Prądnica	synchroniczna		synchroniczna		synchroniczna		synchroniczna	
Maks. moc kVA/kW	8,3 / 6,6	4,9 / 4,4	11,0 / 8,8	6,6 / 5,9	11,9 / 10,7	8,3 / 6,6	4,9 / 4,4	
Moc ciągła kVA/kW	7,0 / 5,6	3,5 / 3,2	10,0 / 8,0	6,0 / 5,4	10,0 / 9,1	7,0 / 5,6	3,5 / 3,2	
Napięcie znamionowe	400 V 3~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	230 V 1~	400 V 3~	230 V 1~	
Prąd znamionowy	10,1 A 3~	15,2 A 1~	14,4 A 3~	26,1 A 1~	43,5 A 1~	10,1 A 3~	15,2 A 1~	
Sprawnosć cos φ	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	
Częstotliwość/klasa ochrony	50 Hz / IP 23		50 Hz / IP 54		50 Hz / IP 23		50 Hz / IP 23	
Typ silnika	HONDA GX 390 / 11 HP		B&S VANGUARD / 18 HP		HONDA GX 630 / 21 HP		HONDA GX 630 / 21 HP	
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV		2-cylindrowy 4-suwowy OHV	
Pojemność skokowa	389 cm³		570 cm³		688 cm³		614 cm³	
Moc 3000 obr./min.	6,0 kW		11,9 kW		14,2 kW		14,2 kW	
Paliwo/pojemność zbiornika (litry)	Benzyna / 30		Benzyna / 16		Benzyna / 24		Benzyna / 24	
Zużycie paliwa/przybliżony czas pracy przy 75% obciążenia*	2,1 l / 14 h		2,9 l / 5 h		3,9 l / 6 h		3,9 l / 6 h	
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny		Rozrusznik ręczny		Rozrusznik elektryczny wraz z akumulatorem			
Poziom głośności LWA	97 dB(A)		97 dB(A)		96 dB(A)		96 dB(A)	
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m)	72 dB(A)		72 dB(A)		71 dB(A)		71 dB(A)	
Ciężar w kg	81		119		162		165	
Wymiary D x S x W w mm	800 x 538 x 576		930 x 560 x 630		960 x 641 x 667		960 x 641 x 667	
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A		2 x 230 V/16 A 2 x CEE 400 V/16 A		1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A		1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A	
Modele z elektr. startem z akumulatorem	ESE 606 DHS-GT ES		ESE 1006 DBS-GT ES					
Nr zamówienia	112 308		112 024					
Ciężar w kg	86		130					
Możliwe obszary zastosowań*	400 V	230 V	400 V	230 V	230 V	400 V	230 V	
Elektronarzędzia do	5500 W	3100 W	7900 W	5300 W	9000 W	9300 W	6100 W	
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	3700 W	2100 W	5300 W	3600 W	6000 W	6200 W	4100 W	
Kompresory lub pompy do	2800 W	1600 W	4000 W	3600 W	4500 W	4700 W	3100 W	
Spawarki inwerterowe do	Ø 3,25 mm		Ø 4,5 mm				Ø 3,25 mm	

*Dane odnoszą się do wartości średnich, w szczególnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa, dlatego informacje te nie są wiążące.